

洗墙灯铝基板电路板 展越洗墙灯

产品名称	洗墙灯铝基板电路板 展越洗墙灯
公司名称	江门市展越电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:展越洗墙灯 型号:006
公司地址	江门市江海区外海东睦路28号1幢一层(自编01)
联系电话	13928169201

产品详情

好消息！为了市场需求我司仓库有各种各样长常规led铝基电路板现货1-48w库存，也可以按客户的需求订做铝基电路板及玻纤板pcb免费制图/抄板。欢迎新老客户来电咨询与指导,公司电话：0750-3986393
号码：13928169201 qq：907713931 邮箱：zyledpcb@163.com

公司配置先进的电路板加工设备，聘用一支经验丰富的高素质专业团队管理,生产及服务，结过多年努力,已成为一家规模强大、设备完善、管理严格、品质卓越的专业电路板制造厂家。产品通过ul认证，符合欧盟rohs指令的要求，性能达到ipc、mil标准。公司本著“精益求精、敬业乐业”的质量方针，积极推广iso9002质量体系，产品广泛出口到美洲、欧洲、新加坡、韩国等国家和地区。加工范围：双面.多层印刷电路板、单双面柔性线路板(fpc)、铝基线路板、陶瓷基线路板、hdi线路板、铁基板、铜基板、高频板、罗杰斯、聚四氟乙烯。层数(最大)2—28板材类型

fr-4、cem-1、cem-3、22f、lf-1(铝基)、lf-2(铝基)、陶瓷基板材混压 4层--6层 6层--8层最大尺寸 610mm x 1100mm外形尺寸公差 $\pm 0.13\text{mm}$ $\pm 0.10\text{mm}$ 板厚范围 0.1mm--6.00mm 0.10mm--8.00mm板厚公差 ($t < 0.8\text{mm}$) $\pm 8\%$ $\pm 5\%$ 板厚公差($t < 0.8\text{mm}$) $\pm 10\%$ $\pm 8\%$ 介质厚度 0.076mm--6.00mm 0.076mm--0.100mm最小线宽 0.075mm (3mil) 0.063mm(2.5mil)最小线距 0.075mm (3mil) 0.063mm(2.5mil)外层铜厚 8.75um--1050um 8.75um--1050um内层铜厚 8.75um--1050um 8.75um--1050um钻孔孔径(机械钻) 0.25mm--6.00mm 0.15mm--0.25mm成孔孔径(机械钻) 0.20mm--6.00mm 0.10mm--0.15mm孔径公差(机械钻) $\pm 0.08\text{mm}$ (沉铜孔): $\pm 0.05\text{mm}$ (非沉铜孔): $+0.1/-0.05\text{mm}$ (啤孔)孔位公差(机械钻) $\pm 0.075\text{mm}$: (钻孔): $\pm 0.10\text{mm}$ (啤孔) 0.050mm激光钻孔孔径 0.10mm 0.075mm板厚孔径比 12.5 : 1 20 : 1阻焊类型 感光绿、黄、黑、紫、蓝、油墨阻抗公差 $\pm 10\%$ $\pm 5\%$ 表面处理类型 热风整平、电镀镍金、厚硬/软金、化学镍金、无铅沉锡、无铅喷锡、抗氧化(osp)

本产品的加工定制是是，品牌是展越洗墙灯，型号是006，机械刚性是刚性，层数是单面，基材是铝，绝缘材料是金属基，绝缘层厚度是常规板，阻燃特性是VO板，加工工艺是电解箔，增强材料是玻纤布基，绝缘树脂是环氧树脂(EP)，产品性质是热销，营销方式是厂家直销，营销价格是优惠