

厂价销售交流电压表 PZ194U-2S4

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 厂价销售交流电压表 PZ194U-2S4 |
| 公司名称 | 萍乡市华亿达电子电器有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 类型:数字式电压测量仪表 品牌:华亿达 型号:PZ194U-3S4 |
| 公司地址 | 江西省萍乡市安源区东大街南环路132号201室 |
| 联系电话 | 86 0799 6883591 13036299800 |

产品详情

| | | | |
|------|---------------------|------|--|
| 类型 | 数字式电压测量仪表 | 品牌 | 华亿达 |
| 型号 | PZ194U-3S4 | 测量范围 | AC/DC 1A 5A AC/DC 100V 220V 380V (V) (V) |
| 外形尺寸 | 120 × 120 × 80 (mm) | | |

产品概述

s系列数字式测控电力仪表，是针对电力系统、工矿企业等电力测控需求而设计的系列产品。能高精度的测量许多常用的电力参数，如三相电压、三相电流、三相电压电流组合、三相有功功率等，并且带四路开关量输入测量功能（实现“摇信”）和2-3路继电器输出功能（实现“遥控”）带rs-485数字接口，采用标准modbus-rtu协议实现“摇测”功能，变化通讯参数可通过代表面板按键编程设置，使用灵活方便。

技术指示

| | |
|-------|-------------------------------|
| 输入电压： | ac/dc 100v、220v、380v |
| 输入电流： | ac/dc 1a、5a |
| 过负荷： | 持续 1.2倍;瞬时电流 10倍（5秒）,电压2倍（1秒） |
| 频率： | 50/60hz ± 10% |
| 辅助电源： | ac/dc 85 ~ 270v |
| 功耗： | < 4va |

| | |
|------------|---|
| 继电器输出： | 2-3路继电器输出，继电器触点容量：ac3a/250v阻性，dc5a/30v阻 |
| 开光量输入： | 4路开关量输入干结点方式 |
| 隔离耐压： | 输入和电源 > ac2kv，输入和输出 > ac1kv |
| 平均无故障工作时间： | 5000h |
| 通讯输出： | rs-485接口，modbus-rtu协议 |

42方形系列

| 型号 | 类型 | 测量 | 继电器输出 | 开关模块 |
|-----------------|-----------|----------------------|--------|-------------|
| pa194i-2s1 | 交流电流表 | 单相il | 2路（可选） | 四路开关量输入（可选） |
| pa194i-2s4 | 交流电流表 | 三相ia、ib、ic | | |
| pa195i-2s1 | 直流电流表 | 单相il | | |
| pz194u-2s1 | 交流电压表 | 单相uln | | |
| pz194u-2s4 | 交流电压表 | 三相u1、u2、u3 | | |
| pz195u-2s1 | 直流电压表 | 单相uln | | |
| ps194p4(p3)-2s1 | 有功功率表 | 三相kw | | |
| ps194q4(q3)-2s1 | 无功功率表 | 三相kvar | | |
| pd194f-2s1 | 频率表 | hz | | |
| pd194h-2s1 | 功率因数表 | cos | | |
| pd194ui-2s4 | 电流电压组合表 | 三相电压、三相电流组合 | | |
| pd194pq-2s4 | 有功无功功率组合表 | 三相有功、三相无功、功率因数、电压、电流 | | |

接线示意图