

晶沛单通道射频同轴连接器，波导旋转关节，大功率传输

产品名称	晶沛单通道射频同轴连接器，波导旋转关节，大功率传输
公司名称	深圳市晶沛电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:晶沛 型号:LPHF-WG01A
公司地址	深圳市宝安区龙华大浪街道华兴路153
联系电话	86-075529534903 13410709137

产品详情

lphf-wg01a 单通道波导旋转接头 优良的射频性 体积小，重量轻，设计紧凑

产品技术参数

单通道波导旋转接头 技术参数			
接口类型	pbr 120 - pbr 120	类型	l 型
频率范围	13.75 - 14.5 ghz	启动力矩，最大	80 n.cm
峰值功率	2000 w	旋转力矩，最大	80 n.cm
平均功率	600 w	轴向负载，最大	+/- 20n
电压驻波比	1.2	径向负载，最大	+/- 20n
驻波比动态变化值	0.1	产品材质	铝合金
插入损耗	0.2 db	标识	胶粘标签
插入损耗变化值	0.03 db	重量	400 g
转速	100 rpm	ip 防护等级	ip 40 acc .en 60529
温度 (环境范围)	- 40 to +70°C (工作温度)	湿度 (无冷凝),最大	85 % (工作温度)
	- 50 to +70°C (存储温度)		95% (存储温度)

注意：

- 1. 工作寿命取决于旋转速度、连续工作时间、工作环境及温度
- 2. 导线颜色及排序请和我们联系

产品外形尺寸图：

我们可根据客户的实际使用情况提供产品定制服务：◆ 通路数◆ 额定电压和电流◆
支持宽频信号和电流或其他信号混合传输

本产品的加工定制是是，品牌是晶沛，型号是LPHF-WG01A，应用范围是航空，种类是射频同轴(RF)，
接口类型是PBR120 - PBR120，支持卡数是单卡，工作频率是高频，芯数是单通道，频率范围是13.75 - 14.
5GHz，转速是100rpm，平均功率是600W