

定做 300kg9米液压升降平台 380V插电升降机 移动式高空作业平台

产品名称	定做 300kg9米液压升降平台 380V插电升降机 移动式高空作业平台
公司名称	泰兴市协力液压机械厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:移动式升降台 型号:SJY-300
公司地址	泰兴市姚王镇封垩村
联系电话	86 0523 87516932

产品详情

移动式升降平台载重有300kg 500kg等 升高6米9米12米等。

可按客户要求定做

联系电话：18606107606（石经理）

这款液压升降机规格为300kg升高9米，最低高度1560mm 台面尺寸：2000*980mm

自重1000kg，价格为16000元 不含税不含运费。

移动式升降高空作业平台可按客户要求定做 联系电话：18606107606（石经理）

sjy-移动式升降平台高空作业升降平台 移动式升降机

sjy-移动式升降平台、剪叉式高空作业平台、高空作业台一、 高空作业台产品简介:

剪叉式高空作业平台是用途广泛的高空作业专用设备。它的剪叉式机械结构，使升降台起升后有较高的稳定性，宽大的作业平台和较高的承载能力，使高空作业范围更大，并适合多人同时作业。它使高空作业效率更高，更安全。 高空作业台产品特点:
举升机构采用高强度锰钢矩形管制作。 设有防止升降台超载的安全保护装置。
设有防止液压管路破裂的安全保护阀。 停电情况下的应急下降装置。

二、sjy-移动式升降平台技术参数:

额定载荷(kg)	最大高度(mm)	最低高度(mm)	台面尺寸(mm)	自重(kg)

300	4000	1250	1400 × 710	500
300	6000	1280	1780 × 840	700
500	6000	1280	1780 × 840	750
1000	6000	1430	1950 × 1200	1000
2000	6000	1500	2100 × 1200	1050
300	9000	1560	2000 × 1000	1000
500	9000	1560	2000 × 1000	1100
1000	9000	1600	2100 × 1200	1200
2000	9000	1920	2100 × 1300	1500
300	11000	1530	2200 × 1200	1180
500	11000	1700	2200 × 1250	1300
300	12000	1700	2400 × 1250	1400
500	12000	1700	2400 × 1250	1600
300	14000	1900	2600 × 1400	2000
500	14000	1900	2600 × 1400	2200
300	1600	1900	2700 × 1600	2500

移动式升降平台概述：移动式升降平台能够在不同高度工作状态下快速、慢速行走，可以在空中方便的操作平台连续完成上下、前进、后退、转向等工作。本产品采用优质结构钢，激光焊接电子机械手单面焊接双面成型工艺，意大利原装进口液压泵站或鞍山合资液压泵站，航天插装阀技术，平台装有水平报警仪、平衡阀、自动安全板等警报装置，平台安全可靠耐用，作业高度可达12米，载重300公斤，围栏可水平延伸极大的扩展了作业范围，整机一年保修，关键部件五年保修，适合工厂车间、广场大堂机场、园区等有高空作业需求的客户。

移动式升降平台分类：1. 移动式铝合金升降平台：全新设计的新一代产品，采用了新型铝合金型材，由于型材强度高，使升降台的偏转与摆动极小。它轻盈的外观，能在极小的空间内发挥最高的举升能力。使单人高空作业变得轻而易举，可以移动进行作业。2. 固定式铝合金升降平台：全新设计的新一代产品，采用了新型铝合金型材，由于型材强度高，使升降台的偏转与摆动极小。它轻盈的外观，能在极小的空间内发挥最高的举升能力。使单人高空作业变得轻而易举，不能移动只能固定进行作业。3. 伸缩台面铝合金升降平台：伸缩台面升降机结合四轮移动式或车载式定制，该平台在高空作业时操作台面可以自由伸缩，从而增大作业范围！可根据客户实际情况定制。4. 折叠式升降平台：一种家用折叠式升降机，属于一种升降机，尤其是一种家用折叠式升降机。其横梁由两块钢板构成，并且其通过若干个倒“u”字形连接卡焊接相连，中间形成一空隙，前后两端分别通过可进退电机和电动葫芦相连的滑车置于该空隙形成的轨道内。从而克服了现有家用升降机存在的结构不合理和使用不便等缺陷。本实用新型具有结构合理、制造简单、成本低、使用方便、实用性强和既可一机多户使用也可独户使用等优点5. 壁挂式升降机：适用于不能开挖地坑的工作场所，具有单垮、双垮式，该升降机动作平稳、安全可靠，适用于超市、医院、餐厅、车间货物传输等行业。6. 车载式升降机：把升降机安装在汽车上的高空作业设备。由专用底盘、工作臂架、三维全旋机构、柔性夹紧装置、液压系统、电气系统和安全装置等部分组成。7. 剪叉式升降机：是用途广泛的高空作业专用设备。它的剪叉机械结构，使升降台起升有较高的稳定性，宽大的作业平台和较高的承载能力，使高空作业范围更大、并适合多人同时作业。它使高空作业效率更高，安全更保障。

8. 链条式升降机：由于采用油缸驱动,链条提升而得名。9. 曲臂式升降机：用于高空作业的升降设备，可跨越障碍进行高空作业，平台升降到任何位置时，均可边行走边作业，结构紧凑，转向灵活，其地盘的宽度可保证设备进入狭窄的通道及拥挤的工作区域。备用动力装置，可操作工作平台复位，方便的运输方式，可被牵引到任何地方。易于识别的操作面板，多重的机械，电气及液压安全保护，先进的一体化的液压电器集成系统。曲臂高空作业车广泛适用于市政、电力、路灯、广告、通讯、摄影、园林、交通、码头、机场港口、大型工矿企业等行业的安装维修及登高作业。

移动式升降平台特点：剪叉移动式是用途广泛的高空作业专用设备。它的剪叉机械结构，使升降台起升有较高的稳定性，宽大的作业平台和较高的承载能力，使高空作业范围更大、并适合多人同时作业。它使高空作业效率更高，安全更保障。用途：曲臂移动式能悬伸作业、跨越一定的障碍或在一处升降可进行多点作业；平台载重量大，可供两人或多人同时作业并可搭载一定的设备；升降平台移动性好，转移场地方便；外型

美观，适于室内外作业和存放。适用于车站、码头、商场、体育场馆、小区物业、厂矿车间等大范围作业。移动式高空作业平台是靠电瓶驱动行走，可以在台面控制行走及转向的高空作业平台。是目前最先进的高空作业设备，最高高度时可以行走，坑洼保护系统提供了最大安全性，操作极具自动性，安全的地面间隙，使室内操作得以进行，结实，可靠，易于维修，标准配件，无痕迹轮胎，斜坡报警，双轮。

如何选购移动式升降平台：随着现在社会科学技术的发展，铝合金升降机运用越来越广泛，不管是建筑，土木工程，及人们的日常生活都离不开液压升降机械，许多商家把握这个商机纷纷投资建厂，升降机械公司随之如雨后春笋般临立在各大工业城市，但升降机械行业依旧是火爆异常，供不应求，从侧面可以看出，现在社会发展迅速，带动整个行业的发展以及人们的需求，然而作为购买者如何在林立的公司商品选择好的升降机械成为当今重要话题。

一：选购升降机械，不能盲目选购，要做好充分的市场调研，以及实地考察，确定其公司的规模以及其信誉程度。这是首要的也是必须的，现在市场许多小规模企业为了谋取暴利而偷工减料，从而使升降产品质量大大降低，虽然他们会卖的很便宜，但这种机械时间用的并不长，而且危险系数大。因此，作为购买者不能贪图一点价格的小便宜而酿成更大的遗憾。

二：综合你所调查的资料，选择性价比比较好的升降机械，要从它的技术参数以及实用性和通用性上进行选择，通常铝合金升降机械有很多种，包括（车载式升降机，固定式升降机，液压升降平台，剪叉式升降机等）每种的技术参数及用途都有些许不同，但也有许多功能有相似的地方，因此，作为顾客你要带有目的性的选购，即你买升降机械式要做什么，以及哪种升降机械能满足你的需要并且用途多。

三：最后一点是，设备到货后，开箱验收时要检查随机技术资料是否齐全，随机配件、工具、附件是否与清单一致，设备及配件是否有损伤、缺陷等，并做好开箱验收记录。

移动式升降平台的工作原理：液压油由叶片泵形成一定的压力，经滤油器、隔爆型电磁换向阀、节流阀、液控单向阀、平衡阀进入液缸下端，使液缸的活塞向上运动，提升重物，液缸上端回油经隔爆型电磁换向阀回到油箱，其额定压力通过溢流阀进行调整，通过压力表观察压力表读数值。液缸的活塞向下运动（既重物下降）。液压油经防爆型电磁换向阀进入液缸上端，液缸下端回油经平衡阀、液控单向阀、节流阀、隔爆型电磁换向阀回到油箱。为使重物下降平稳，制动安全可靠，在回油路上设置平衡阀，平衡回路、保持压力，使下降速度不受重物而变化，由节流阀调节流量，控制升降速度。为使制动安全可靠，防止意外，增加液控单向阀，即液压锁，保证在液压管线意外爆裂时能安全自锁。安装了超载声控报警器，用以区别超载或设备故障。

移动式升降平台保养：1.把液压油放尽弃掉，拧紧接头掏出油过滤器，洗清后，用压缩空气清理干净，然后放回油箱，并连接好管路。（换上新油，不要继承使用旧油。否则液压升降机系统中的运动部件就会加速磨损。）

2.卸下并拆开升降机下降阀，用压缩空气将柱塞吹净，然后装入，重新安上。

1.检查所有的液压管道和接头。管道不能有破损，接头不能有松动，必需将所有接头拧紧。

升降机年终保养 3.液压油的油质和油位。升降机全程升起，在这位置时，液压地面应高出箱底 40~50 毫米。如发现液压油变暗、发粘或者有砂砾等异物，应及时更换（32# 液压油）。

4.各部位均加注一些润滑油，延长升降机轴承使用寿命。

检查液压升降机滚轮、中间轴及轴承，油缸销轴及轴承，臂架铰轴及轴承等有无磨损。

5.液压系统任何部位之间，必需首先卸压，以免压力油喷出，升降机工作台溘然下滑。 6.不得任意调整溢流阀。液压升降机系统中的每个元件都是在划定压力下工作的。任意调整溢流阀后，可能会造成液压系统非正常运转。

7.在升降机工作平台下面检验时，必需吊住、支撑升降机工作平台，以防升降机溘然下降。

8.非专业职员不得随意拆装电器，以防触电或误接。

评价及提货注意事项:

1.如买家在收到我们的货物后有什么意见或建议请直接与我们的客服沟通，我们会及时给予您一个满意的答复；我们所提供给买家的物流到货时间均为参考时间，有时特殊情况会提前或延期到货，这一点不在我们控制范围之内，还请买家谅解，且由于各地的物流工作人员素质参差不齐，难免买家对物流的态度有时会感到不满，这一点我们深表歉意，未能做到至善至美，还请大家谅解；如买家未经沟通，直接给予本店中评或差评，本店将不予该买家提供一切售后服务，且坚决投诉到底！！如果您对我们的产品满意请给予全“5”分好评，凡认真好评者即可获得我们的返现金或增保大礼。

2.本店所售商品体积一般都较大，请买家签收前务必仔细查看商品是否有破损（油漆的细微碰擦是难以避免的，不会影响正常使用，敬请谅解，唯美主义者请绕道），如有破损请买家即时与我们沟通，并让物流提供红章证明，以证明在您签收时某处即有损坏，并拍下损坏部位照片，传给我们客服人员，我们会及时给您补发全新部件，如由于买家疏忽直接签收后发现破损部位，本店不承担任何责任，但我们同样会帮助买家解决问题，一切产生的费用由买家自理。

本产品的加工定制是是，类型是移动式升降台，型号是SJY-300，整机重量是1000（kg），额定载荷是300（kg），最低高度是1560（mm），最大宽度是980（mm），电动功率是2.2（KW），台面尺寸是2000*980mm