

GTWY()-6室内单桅柱升降机 小型升降机升降台

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | GTWY()-6室内单桅柱升降机 小型升降机升降台 |
| 公司名称 | 河北三力升降设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 类型:电动升降台 型号:GTWY()-6 |
| 公司地址 | 武邑县茂源大街东侧 |
| 联系电话 | 13513181196 13363317633 |

产品详情

我们承诺

品质保证，三包（包修、包换、包退）一年

温馨提示：产品属性及价格仅供参考，详情请旺旺或来电咨询！

该系列产品为室内型，广泛适用于各行业大厅、厂房内的高空作业，具有升降平稳，操作方便等特点。gtwy(i)系列升降机技术参数表

| 型号 | 平台高度(m) | 额定载重(kg) | 配套动力(kw) | 最大外形尺寸长 ×宽×高(mm) | 整机重量(kg) |
|------------|---------|----------|----------|---------------------|----------|
| gtwy()-5 | 5 | 100 | 1.1 | 1150 × 800 × 1950 | 280 |
| gtwy()-6 | 6 | 100 | 1.1 | 1210 × 850 × 1900 | 290 |
| gtwy()-7 | 7 | 100 | 1.5 | 1250 × 850 × 2100 | 300 |
| gtwy()-7b | 7 | 100 | 1.5 | 1250 × 850 × 1900 | 320 |
| gtwy()-8 | 8 | 100 | 1.5 | 1250 × 850 × 2000 | 330 |
| gtwy()-9 | 9 | 100 | 1.5 | 1250 × 880 × 1990 | 370 |

1.每月保养

升降台保养时人员进入升降台内部工作，必须吊住升降机防止升降台突然下降而造成人员伤亡。

- a. 检查滚轮、中间轴及轴承；油缸销轴及轴承；臂架铰轴及轴承等润滑度和磨损情况；
- b. 上述各部件加注润滑油。延长轴承使用寿命。
- c. 检查液压油质和油位。升降台升至最高时液压油面应高出油箱底40-50毫米。液压油油色变暗，油质发粘，或油中有砂砾等异物时，应及时更换液压油。升降台的液压系统应用32#液压油。

2.年终保养

- a. 检查液压和管道连接部位。管道有破损应马上更换；连接部位有松动时拧紧管接头。
- b. 卸下并拆开下降阀，用压缩空气将阀芯吹净后从新装上。
- c. 把油箱中的液压油全部放尽打开油箱，取出吸油过滤器，洗净后放回油箱，按原位安装。油箱中从新注满新油。

机械作业应避免粗暴，否则必然产生冲击负荷，使机械故障频发，大大缩短使用寿命。作业时产生的冲击负荷，一方面使机械结构件早期磨损、断裂、破碎，一方面使液压系统中产生冲击压力，冲击压力又会使液压元件损坏、油封和高压油管接头与胶管的压合处过早失效漏油或爆管、溢流阀频繁动作油温上升。

升降机在作业时，升降机所载货物要均匀，一定要注意货物的放置方法。有的升降机所载货物重量在额定载重范围内，但是货物放置时偏向一方或一角放置；这样升降机和超负荷载重式一样的，特别是铝合金式升降机；在放置货物时一定要均匀或尽可能的放置中心位置。

本产品的加工定制是是，类型是电动升降台，型号是GTWY()-6，整机重量是290（kg），额定载荷是100（kg），最低高度是500（mm），最大宽度是560（mm），电动功率是1.1（KW）