

# 沃帕OROUGH/窄道平衡重式叉车/R01030025-26/电动叉车/电瓶叉车

产品名称	沃帕OROUGH/窄道平衡重式叉车/R01030025-26/电动叉车/电瓶叉车
公司名称	沃帕工业设备（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 额定起重量:1000（kg） 类型:电力叉车
公司地址	上海市徐汇区肇嘉浜路446弄1号404A室
联系电话	13817761408 13120677027

## 产品详情

规格型号	单位	r01030025	
驱动方式		电动	
驾驶方式		站驾	
额定载荷	qkg	1000	
载荷中心距	cmm	600	
前悬距	xmm	140	
轮距	ymm	975	
轴负载,满载时前/后轴	kg	2580/500	
轴负载,空载时前/后轴	kg	800/1250	
轮子			聚胺酯轮
轮子尺寸,前轮	mm	250 × 80	
轮子尺寸,后轮	mm	280 × 100	
侧移变动,左/右		0	
前轮轮距	b10 mm		770
门架缩回时高度	h1 mm		2155
自由提升高度	h2 mm		1600
起升高度	h3 mm		3000
作业时门架最大高度	h4 mm		3565
护顶架高度(驾驶室)	h6 mm		2090
座位高度/站立高度	h7 mm		75
操作手柄在驱动位置的最小/最大	h14 mm		1000

高度			
总体长度	l1 mm		2210
车体宽度	b1 mm		850
货叉尺寸	s/e/l mm		36/100/950
叉架宽度	b3 mm		560
门架下端离地间隙	m1 mm		60
轴距中心离地间隙	m2 mm		50
通道宽度,托盘1000*1200(1200跨货叉放置)	ast mm	2600	
通道宽度,托盘800*1200(1200跨货叉放置)	ast mm	2750	
转弯半径	wa mm	1140	
内部转弯半径	b13 mm	1140	
行驶速度,满载/空载	km/h		5.8/6.0
提升速度,满载/空载	m/s		0.11/0.15
下降速度,满载/空载	m/s		0.15/0.11
最大牵引力,装载/卸载	n		2000/2050
爬坡能力,装载/卸载	%		8/12
最大爬坡能力,装载/卸载	%		10/15
加速时间,装载/卸载	s		6.5/5.5
驱动电机功率	kw		2.2
提升电机功率	kw		3
蓄电池标准			din
蓄电池电压/额定容量	v/ah		24/360
蓄电池尺寸(长×宽×高)	mm		610×278×69
蓄电池重量	kg		355
自重(含蓄电池)	kg	2050	
工作压力	bar		120
流量	l/min		6
驾驶员耳边噪音等级符合din12053	db(a)		68

本产品的加工定制是是，额定起重量是1000（kg），类型是电力叉车，型号是R01030025，货叉长度是950（mm），载重量是1000（kg），货叉最低位是60（mm），行走方式是电瓶叉车，工业车辆是窄道平衡重式叉车，特种行业是窄道平衡重式叉车，品牌是沃帕OROUP