

手动液压搬运车，叉车，手推车，托盘车，地牛

产品名称	手动液压搬运车，叉车，手推车，托盘车，地牛
公司名称	泰兴市凯力液压机械厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 额定起重量:1000 (kg) 类型:液压叉车
公司地址	泰兴市黄桥镇扬春村
联系电话	15052878963 15261581657

产品详情

规格选择：

载重1吨2吨2.5吨3吨5吨可选，

外宽450mm550mm680mm可选 焊接泵整体泵可选，货叉长度宽度可按客户要求订做。各种规格价格不一样，购买前请与卖家联系。

此产品规格：本产品为定做的cby型号的常规规格搬运车，载重1吨；货叉长*宽=1100*550mm，最低高度8.5公分，总升高20公分；配置：焊接泵，尼龙轮。售价788元为厂家促销价格，不含税运。开票另收9个点，运费以实际物流运费收取或者货到后运费自付。可直接网上下单，48小时内发货，待收到货再确认收货。特殊规格可以设计定做，欢迎洽谈，期待与您合作！

一、cby手动搬运车特点：

1、带手动缓降控制阀的密封式油泵。2、货叉下的推杆可调节，以控制货叉最低高度。3、各个活动处加长久润滑油。4、适用于狭窄的通道内灵活作业，具有安全可靠，操作方便，节约空间，节能环保，使用成本低等特点。手动搬运车承载重量1-5吨，使用经济实惠。

二、cby手动搬运车技术参数：

型号	重型车	长规车	超低3.6	超低5.5	超长车	超短车
额定起重量 (kg)	5000	2000-3000	1000	2000	1500-2000	2000-3000
货叉最大高度 (mm)	200	200	95	175	200	200
货叉最低高度 (mm)	90	85	36	85	85	85
货叉长度 (mm)	1150	1150-1220	1150-1220	1150-1220	1500-1800-2000	800-900-1000
货叉外总宽度 (mm)	680	540-680	540-680	540-680	540-680	540-680
前轮 (小) 尺寸及材质 (mm)	钢质	80 × 70	尼龙轮或聚氨酯轮			
后轮尺寸及材质 (mm)	钢质	200 × 50	塑料轮或尼龙轮或聚氨酯轮或橡胶			

三、促销活动

- 1、凡事在网上购物给予好评的，立即返现金或购物卷若干元。
- 2、年终，我厂有礼品寄送给合作客户。
- 3、量大价格从优

四、凯力机械厂服务承诺

- 1、本厂绝对保证产品质量，7天内发现产品质量问题，可以退换货。
- 2、本厂保证省内24小时上门售后服务，外省48小时上门服务。
- 3、非人为损坏，产品机械结构免费保修1年，电器件免费保修6个月。只收成本费终生保修。
- 4、交易达成后，现货36小时内发货，定做产品严格按照合同上的交货期发货。

五、客户购物须知

本厂可以根据客户的要求设计定做特殊规格的产品。

产品下单前，请先与我厂销售负责人沟通一下，确认交易细节。

联系人：管先生 手机：15261581657 qq：1799291140

泰兴市凯力液压机械厂欢迎您来电，谢谢！

手动搬运车属于人力搬运货物的手动叉车工业车辆，是运输工具中最简便、最有效、最常见的装卸、搬

运工具，主要用来短距离搬运。

手动搬运车操作简单，使用方便。手柄设计符合人体工程学原理，具有三大功能：提升、搬运、放下。整体铸造油缸，外形美观，坚固耐用，优质钢板打造，镀铬活塞杆，内部溢流阀提供过载保护，有效避免超载使用，降低维修费用。是车间货物搬运的好帮手。

在使用手动搬运车时将其承载的货叉插入托盘孔内，由能力驱动液压系统来实现托盘货物的起升和下降，并由人力拉动完成搬运作业。手动搬运车广泛应用于物流、仓库、工厂、医院、学校、商场、机场、体育场馆、车站机场等等。

手动搬运车主要应用于需要水平搬运而地方拥挤的场合，用户可以根据不同的工况需求选择最适合型号。手动搬运车分为标准型、快速起升型、低放型、镀锌/不锈钢型、纸筒型、电子称、5t重型搬运车；承载能力1.0~5.0吨，作业通道宽度一般为2.3~2.8米。

本产品的加工定制是是，额定起重量是1000（kg），类型是液压叉车，型号是CBY-1，货叉长度是550*1100（mm），载重量是1000（kg），货叉最低位是85（mm），行走方式是手推或者手拉叉车，工业车辆是低位拣选叉车，特种行业是多向走叉车，品牌是凯力