

TABER CS-17耗材，美国原装进口taber耐磨橡皮CS-10

产品名称	TABER CS-17耗材，美国原装进口taber耐磨橡皮CS-10
公司名称	东莞市越联检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	型号:CS-10F 产品等级:1 测试耗材:耐磨橡皮
公司地址	东莞市寮步镇横坑村横东三路宝鼎科技园
联系电话	86-076885842789

产品详情

cs-10/cs-10f测试橡皮的详细资料：橡皮直径分：1/4"或1/2"

规格：10条/盒橡皮型号包括：cs-10f、cs-10、cs-17、h-10、h-18、h-22

taber磨耗轮选择表：

砂轮 / 造型	材质 / 研磨特性	编号	种类	成分
cs10 / 软质	橡胶及研磨粒 / 和缓	125320	弹性	橡胶、磨粒
cs10f / 软质	橡胶及研磨粒 / 非常和缓	125321	弹性	橡胶、磨粒
cs17 / 软质	橡胶及研磨粒 / 粗糙	125322	弹性	橡胶、磨粒
h10 / 硬质	玻璃化材质 / 精糙	125323	非弹性	陶瓷
h18 / 硬质	玻璃化材质 / 中度精糙	125324	非弹性	陶瓷
h22 / 硬质	玻璃化材质 / 非常精糙	125325	非弹性	陶瓷
h38 / 硬质	玻璃化材质 / 非常细致	125326	非弹性	陶瓷
cs0, s32 / 软质	光滑橡胶 / 非常和缓	1253441 25344	弹性	无磨粒橡胶
s42, s33 / 软质	砂纸带 / 中度	1255641 21124	弹性	砂纸条
cs5 / 软质	羊毛毡 / 无磨损	125319	弹性	羊毛毡
s35 / 硬质	碳化钨 / 切割或削切	125345	非弹性	碳化钨
s39 / --	皮革 / gritfeeder	125529		皮革

注意：一般情况下 calibrade 磨轮用于测试柔性样件，calibrase 用于测较硬的样件。

其他磨耗附件：

200 型金刚calbrase 磨轮修整器

s-31

s-32

s-33

s-34

s-36

s-36-1

s-37

s-37-1

s-38

s-40

s-41

s-42

503-0022

503-0023

st-11

s-12

s-16

s-11

用于精确修整 calibrade 磨轮。为保证直径大小一致，磨轮安装在可调位置的夹持器上，置于一受屏蔽导块，而导块可进行切向移动。真空吸尘器用于抽去磨销粒子。

nema 标准玻璃板，4" 正方形，孔径 1/4"，厚 1/8" 平板玻璃。nema 磨轮（同 cs-0），一对。

100 张砂纸条，背有粘附胶，粘在 s-32(cs-0) 圆周上可作 iso、iso、din 标准。

nema 标准板，0.032"，锌，1/4" 孔，5 片。

50 片样件垫片，4 1/4" 正方形，有压力敏感背胶用于粘其上由磨轮压紧，垫片被印刷成记录表的格式。

50 片圆形样件垫片

100 片样件垫片，4 1/4" 正方形，两面都有粘附胶。

100 张圆形样件垫片。

标准垫片，4" 正方形，厚 1/8"，孔 1/4"，有机玻璃，10 片。先行用美国标准 #80 筛滤过的砂粒才可用 155 型。

容器，可放 #240 氧化铝颗粒 50 磅，用于 155 型。

100 片砂纸条，有背胶，粘在 s-32 (cs-0) 圆周上，符合 n

500g 磨擦头，一对

1000g 磨擦头，一对

磨石一块，直径 4"，厚度 1/2"，孔径 5/8"

，用于轮形的天然或人造橡胶，磨石两端面一面粗糙另

清洁样件盘用的毛刷

样件盘，20 克，钢质，4" 正方形，1/4" 孔，10 片。

砂纸，150 号磨粒，弹性轮修整纸，直径 4"，100 片。

本产品的型号是CS-10F，产品等级是1，测试耗材是耐磨橡皮