

[F701]可视对讲指纹门禁(图)

产品名称	[F701]可视对讲指纹门禁(图)
公司名称	南京越鹏科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:ZKTeco/中控 型号:1 存储量:1
公司地址	南京市栖霞区尧化街道甘家边东108号2幢301室
联系电话	025-83215389 13815868762

产品详情

2006年最佳指纹门禁造型铝拉丝面板，飞扬键盘设计，蓝色大屏液晶，可视对讲.....

前后端分离设计，彻底避免一体机的安全问题作为指纹门禁使用时，标配中控专用后端控制盒c2（将电锁控制，出门按钮，门磁，tcp/ip，rs485和报警输出等放置在后端控制盒中），采取前后端分离的安全方式，通过rs232输出一个加密的开锁信号给后端控制盒，由后端控制盒负责开启或关闭门锁。后端控制开锁，即使前端被破坏，不会导致门被打开 前后端一一对应，即使换另一个前端，后端不能识别，同样不会导致门被打开

独特设计带来完美感受f701创新性的将可视对讲技术融入指纹门禁产品，更加人性化的展现了指纹门禁的独特魅力，同时，在f701上加入诸多时尚元素：铝拉丝面板，飞扬键盘设计，蓝色大屏液晶等，注定它已经成为2006年最耀眼的指纹门禁明星级产品。

简便稳固的rj45连接f701可连接各品牌门禁控制器作为一个标准指纹读头使用，也可连接中控专用后端控制盒，管理和控制一个门的出入。不管是作为读头或者门禁机使用，其连线都只有一个rj45接口。

纹容量：30 00 枚 · 单组容量：60 0 枚（共 5 组） · 验证方式：指纹或密码 · 记录容量：50 00 0 条 / 8 00 00 条 · 门禁功能

：50 时区、5 个分组、10 种开门组合，支持多用户进入等（C2 控制器相连）。报警功能：防拆报警、非法开门报警，

门未关好报警和胁迫报警，并可输出一路报警触发信号，可外接警号，警灯或报警主机（与C2控制器相连），联网方

式：
rs
23
2
、rs
48
5
、tc
p/
ip
·采集器：
中控指纹仪
·电锁控制：
3a
/1
2v
dc继电器输出
·键盘和显示：
四行中文液晶

显示和蓝色背光键盘 · 电源参数：12 v dc , 工作电流400 ma · 指纹参数：识别速度<0.75秒 , 误判率<0.001% ,

拒登率 < 0.01% · 使用环境：温度 0 -45 °C，湿度 20% - 80% · 语言：简体中文、繁体中文、英文 · wi eg and 输出

· 支持 wi eg an d2 6 输出 · 软件 : 支持实时监测门禁软件 · 指示 : 双色 le d 指示灯和蜂鸣器 · 尺寸 : 21 5* 95 *4 2 (m m

) 可视话机技术参数：
· 型号：zk 70 11
· 电源：15 v d c
· 工作电流：60 0 m a
· 机壳：铝合金面板
· 铃声：和弦

· 显示方式：4' 黑白 lc d/ 4' 彩色 tft · 显示分辨率：960*234 · 通话方式：免提 · 安装方式：挂墙 · 产品尺寸：255*23

5*
55
m
m
·
安
装
尺
寸
:
24
3*
21
0*
40
m
m

本产品的品牌是ZKTeco/中控，型号是1，存储量是1，通讯接口是1，显示器是1，外形尺寸是1（mm），适用范围是1，类型是指纹门禁考勤系统，识别方式是1