

定制门禁三辊闸机LX-208 1套起订 现货供应三辊闸、道闸

产品名称	定制门禁三辊闸机LX-208 1套起订 现货供应三辊闸、道闸
公司名称	佛山市禅城区龙之翔建材经营部
价格	面议
规格参数	品牌:龙之翔 型号:LX-208 类型:多款供选
公司地址	中国 广东 佛山市禅城区 佛山市澜石镇深村工业区
联系电话	86 0757 83871062 18942408858

产品详情

佛山市禅城区龙之翔建材有限公司(电话：0757-88517089、81238069
传真：0757-80344593)专业生产销售各种类型的三辊闸、道闸、停车场系统设备

1、产品介绍

整个产品外形采用不锈钢板冲压成型，防锈、坚固耐用，该设备使用简单、无维护。

2、款式分类：三辊闸

结构：框架结构/标准不锈钢外壳

外形尺寸：长420×宽330×高980（mm）

重量：45kg

闸杆长：500(mm)

闸杆转向：单向、双向（可选）

工作环境：室内、室外(最好架雨篷)

3、功能特点

- 1)具有故障自检及报警提示功能，方便用户的维护及使用。
- 2)具有多种工作模式可供选择，即可双向读卡限流，也可一边读卡、另一方向禁行，一边读卡、另一方向自由通行。
- 3)具有断电落杆，通电手动上杆功能，以便在紧急情况下快速控制落杆，组织人员疏散。
- 4)具有远距离操作落杆、上杆功能，以满足用户的特殊需求及消防安全要求。
- 5)具有统一、标准的对外电气接口，可与各种读写设备相挂接，便于系统集成，并可通过管理计算机实现远程控制与管理。
- 6)具有读卡带记忆和不带记忆功能，且用户可根据自己的需要通过内置小键盘进行设定。
- 7)具有自动复位功能。当读卡后，通行者在规定的时间内未通行时，系统将自动取消通行者的本次通行权限，且限制的通行时间可由管理人员进行设定。

4、主要技术参数

- 1) 电源电压：ac220v \pm 10v，50hz
- 2) 工作环境温度：- 15 ~ 60
- 3) 相对湿度：小于95%，不凝露
- 4) 最大通道宽600mm
- 5) 通行速度：20人/分钟（ic卡）
- 6) 输入接口：+12v电平信号或脉宽 > 100ms的dc12v脉冲信号
驱动电流 > 10ma
- 7) 通信接口：rs485电器标准

通信距离： 1200米

5、适用范围：适用于单向或双向控制人流的进出口通道。

车站、码头、旅游景点进出口通道

会展、游泳馆等验票通道

小区、工厂、企事业单位进出口考勤、门禁、消费管理

特殊通道控制

买家必读：

- 1.佛山市地区可货到付款,或亲临鉴赏后自提；非佛山市地区可通过银行卡支付。

2.买家在签收货后24小时内，如有任何不满意，都可致电到公司协商.

售后服务：

本店所售产品一年保修、终身维护。

保修原则：

保修：本商品自售出之日起(非人为损坏)一年内买家可享受本店提供的成本维修

本产品的品牌是龙之翔，型号是LX-208，类型是多款供选，使用环境是室内、室外(最好架雨篷)，系统要求是XP，接口是RS485电器标准，通讯速度是128（Kbps），采集速度是0.1（s），电源是220（V），湿度是90（%），分辨率是100（bpi）