

锅炉房防爆观察窗，防火防爆窗，钢质泄爆窗，锅炉防爆门

产品名称	锅炉房防爆观察窗，防火防爆窗，钢质泄爆窗，锅炉防爆门
公司名称	广东亚图科技股份有限公司
价格	2800.00/平方
规格参数	产品类别:整套门 品牌:TY 材质:金属
公司地址	东莞市东坑镇彭屋秤砣岭43号
联系电话	0755-26433389 13825292922

产品详情

亚图防爆门、联系电话13825292922 门扇：厚度80MM采用碳钢结构，扇内采用镀锌方钢龙骨加强，填充物为岩棉。采用3.0的优质钢板,外观美观牢固。 2、门框：厚度150MM，采用3.0冷轧钢板折弯加工而成。 3、锁具配置：机械防爆钥匙锁一把，配镀镭手套一只。(其他厂只是配的普通防盗锁,达不到防爆要求。)圆形手轮控制门框四周的锁点开关，永久不生锈美观实用。 4、锁点: 防爆门门扇二侧配置不少于8条实心锁舌，在门关闭后，锁舌与门框互相紧扣形成一个密闭体，更难被爆破。即使门被破坏，门身也不会脱离门框。内有“亚图”联动机构，有防电弧、防撬、防火等功能。 5、合页:我司采用特制的防爆重型加强铰链，

防爆窗：防爆窗由窗框，玻璃压条、夹胶玻璃等组成。、窗框使用3mm厚钢板制作，左右窗框各有3条局部加强筋，上下窗框各有2条局部加强筋（加强筋厚度均为3mm厚钢板制作）；玻璃压条使用20mm*20mm*2mm厚方钢管制作（共4根），使用螺钉与窗框固定连接（玻璃压条安装在防爆窗和迎爆面一侧）；夹胶玻璃净尺寸为宽：795mm*高1320mm*厚26mm，其结构为：0.1mm厚膜+8mm厚玻璃+0.76mm厚胶+8mm厚玻璃+0.76mm厚胶+8mm厚玻璃+0.1mm厚膜。
防爆窗外形尺寸为：宽995mm*高1520mm*厚125mm。