

车位锁 批发车位锁 自动车位锁

产品名称	车位锁 批发车位锁 自动车位锁
公司名称	中山市东凤镇嵘高电子厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:车位锁 材质:金属
公司地址	中山市东凤镇永安路28号
联系电话	86 0760 22612288 13129260888

产品详情

产品介绍

产品信息名称 cp-2品牌：vigile 嵘高 货号：车位锁颜色：黄黑搭配 产品介绍

电源: 12v dc 23a 电池 频率: 433.92mhz/868.35mhz \pm 75khz使用距离: 空旷地方天线调谐距离为100-150m
使用温度范围: -4 to 131 (-20 to 55)按键: 4条通道

功能介绍：

- 1、抗压：本产品在下落的状态可以承受500公斤的碾压而不损坏。
- 2、密封：ip防护等级65级，完全防止粉尘进入，可用水冲洗不渗入。
- 3、智能：本产品由主人遥控器控制升降状态，外力改变其状态时发出警报声响并修正至设定状态。
- 4、防盗：本产品安装螺钉位置在外罩壳内，只有使用者用钥匙打开才能拆卸。

5、超薄：本产品解锁状态时高度仅为8cm，即使底盘离地最低的汽车都能顺畅出入。

具体说明

1、方便：当主人驾爱车驶向自己专用车位时，轻轻按一下遥控器，车位锁便自动升起，改变了传统上下车手动开关方式，人性化设计,让驾驶员在汽车里按动手中的遥控器,就能方便的操纵车位锁的开与关，真正做到了人不离车，车松掌握科技带来的高品质生活。

2、安全：让您的爱车双保险，也解决了车主停车位被占用误用的种种烦恼。当您满载而归却发现车位被占用，可想而知您一天的好心情顿时会因此而全部消失。

3、高档：适用于机，大厦宾馆小区等大型的停车场的智能化管理,为您的爱车提供一个温馨的家。

添加图片

产品发射距离介绍图

使用距离: 空旷地方天线调谐距离为100-150m 使用温度范围: -4 to 131 (-20 to 55)

使用距离: 空旷地方天线调谐距离为100-150m 使用温度范围: -4 to 131 (-20 to 55)

添加图片

产品安装说明

1：安装原理a、安装位置：汽车出入车位不能碰到车位锁，建议安装在进出车位入口的中间，纵向离外车位线1-1.5米。b、安装场地：安装在平整干燥的水泥地面上。2：安装方法：a、用手拉起车位锁摇臂，然后用钥匙打开锁，掀起上盖即可安装。b、根据车位锁地脚上的三个安装孔位置，钻三个直径为12mm深50mm的孔并安装上m8的膨胀螺栓。c、先将3片地脚垫片套在膨胀螺钉上，再把车位锁地脚套上，装上并旋紧螺母，即安装完成。d、使用时，打开上盖将电池插头插到车位锁座上，然后将电池放平。e、装上上盖，使箱体上、下固定块配合,然后锁住上盖。

添加图片

产品包装图

添加图片

产品品质对比图

加喷漆产品vs不加喷漆产品

定制说明

1 不做存货，下单马上生产

2产品生产周期短，货源充足质量保证

3先付款后发货，批量大先交百分之四十货款为订金，发货前再交余下的

企业介绍

添加图片

企业证书

添加证书

添加质检报告

购买须知

1、厂家货源正品

产品生产周期短，货源充足质量保证

2、关于尺码

4*2*1

3、关于颜色

拍摄上传图片与实物产品一致

4、关于客服

0760-22628998

5、关于售后

保修2年 7天包退 15天包换

6、关于发货

一般由顺丰快递发货 客户要求可选其他快递公司

本产品的加工定制是是，类型是车位锁，材质是金属，闸杆长度是11（m），闸杆升降时长是11（s），电源电压是6（V），规格是1，品牌是vigile，型号是CP-2