

音叉 音叉开关 音叉液位开关 浮球液位开关 水位控制开关

产品名称	音叉 音叉开关 音叉液位开关 浮球液位开关 水位控制开关
公司名称	深圳市坤玉自动化有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:德国E+H 型号:FTL361 (FTL260)
公司地址	中国 广东 深圳市南山区 创业路中兴工业城5栋208
联系电话	86 0755 26885821/26467102 13045899045

产品详情

<p>音叉物位测量仪 ftl361 经济型</p> <p>产品名称 : ftl361音叉物位测量仪 产品型号 : ftl361音叉物位测量仪 产品产地 : 德国</p>	<p>资料</p> <p>联系</p>
<p>ftl361音叉物位测量仪</p> <p>liquiphant m ftl 361液体音叉物位测量</p> <p>各种液体的限位检测，适用于危险区域 食品和制药行业</p> <p>产品应用</p> <p>liquiphant m适用于各种液体：- 温度范围：-40 ...+150 （特殊要求可到-50...+150 ）- 最大允许介质压力：64bar- 最大允许介质粘度：10000mm2/s- 最小允许介质密度：0.5g/cm3或0.7g/cm3不</p>	

受介质流动、扰动、气泡、泡沫、震动、含固体颗粒和粘附的影响，是浮球开关的理想替代品。

ftl 361：一体化设计，适用于管道安装或难于安装的地方

ftl 51：带延伸管，最长可达3m（特殊要求可到6m）

ftl 50h，ftl 51h：带抛光叉体，过程连接，外壳易清洗，适用于食品和制药行业

采用哈氏c4（2.4610）材质的叉体和过程连接头，适用于强腐蚀性液体

采用eex ia、eex de和eex d防爆壳体，适用于易爆危险区

产品性能

可用于对功能安全要求为sil2的安全系统中，遵循iec61508/iec61511-1标准

多种过程连接形式可供选择

多种电子插件，如namur、继电器、晶闸管、pfm信号输出：可与各种控制系统连接

无需标定：快捷、低耗启动

无机械移动部件：免维护、不磨损、使用寿命长

叉体腐蚀监视：具有保证功能

fda认证材质（pfa edlon）

深圳市坤玉自动化有限公司---吴时坤--13045899046 0755-26467102

2010-8

本产品的加工定制是是，品牌是德国E+H，型号是FTL361（FTL260），类型是音叉液位开关，测量范围是-40...+150，输出电流是4-20（mA），测量精度是+0.02，工作温度是45（ ），材质是不锈钢，电源电压是24V，适用范围是20--30V