

铁氟龙管 钢编铁氟龙油管 耐腐蚀管 耐高温油管

产品名称	铁氟龙管 钢编铁氟龙油管 耐腐蚀管 耐高温油管
公司名称	河北同晟橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	用途:化工管道 材质:聚四氟乙烯管 公称外径:6mm--51mm (mm)
公司地址	河北景县城西开发区
联系电话	0318-7155567 13273329028

产品详情

顾客至上 锐意进取

详见旺铺首页欢迎新老客户参加活动的产品有。高压胶管 大口径胶管 特种胶管 金属软管 输送带 联轴器轮胎 各种橡胶制品等等！胶管之类产品满10000元立减现金300元 输送带之类满10000元立减200元以此类推！提货越多优惠越多！还有店铺设置了10000元优惠券！！满5000元产品可以直接在店铺中领取100元现金卷一张。数量为100张，领完为止！！具体事宜咨询在线客服！！或致电13253289555

耐高温—长期使用温度200 ~ 260度，耐低温—在-100度时仍柔软；

2) 耐腐蚀—能耐王水和一切有机溶剂；

3) 耐气候—塑料中最佳的老化寿命；

4) 高润滑—具有塑料中最小的磨擦系数（0.04）；

5) 不粘性—具有固体材料中最小的表面张力而不粘附任何物质；

6) 无毒害—具有生理惰性；

7) 优异的电气性能，是理想的c级绝缘材料。

主要特征：高度的化学稳定性：能承受所有的强酸，包括王水、氢氟酸、浓盐酸、硝酸、发烟硫酸、有机酸等，强碱、强氧化剂、还原剂和各种有机溶剂的作用。非常适合高纯度化学品送料使用。

广泛的使用温度：使用温度范围-730c--+2600c。低的摩擦系数:摩擦系数一般仅为0.04,是一种非常优异的自润滑材料,且摩擦系数不随温度的变化而变化本产品由聚四氟乙烯管用钢丝编织增强，两端装上金属接头构成软管组件，有耐高温、低温、耐压、耐腐蚀，不粘和使用寿命长等特点。用途：适用于橡胶、塑料、服装、汽车、机床、造船、电机、柴油机、造纸等行业做液压、汽压、蒸汽输送等的软管接件。对输送冷热交替的液体、气体和强腐蚀介质比其他输送软管有更好的使用性能和寿命。航空工业用耐高温高压软管组件另行商定生产。适用于工业气体设备做高压软管。内四氟（铁氟龙）为日本大金、美国杜邦。外编织网套为304不锈钢丝，可单层、双层及多层。接头为铜接头hpb59-1或不锈钢ocr18ni9,长度根据用户需要确定。可根据用户需要外包弹簧，弹簧为碳钢镀锌、镀铬、镀镍或304不锈钢。

本产品的用途是化工管道，材质是聚四氟乙烯管，公称外径是6mm--51mm（mm），壁厚是1.5--4mm（mm），长度是按客户要求（m），耐腐蚀耐高温是耐腐蚀耐高温