

耐高温铁氟龙软管，耐酸碱四氟软管，聚四氟乙烯软管

产品名称	耐高温铁氟龙软管，耐酸碱四氟软管，聚四氟乙烯软管
公司名称	深圳市利荣管业有限公司
价格	面议
规格参数	用途:化工管道 材质:聚四氟乙烯管 公称外径:10 (mm)
公司地址	深圳市宝安区松岗街道山门第三工业区鸿盛工业园厂房B栋301号
联系电话	暂无

产品详情

耐高温铁氟龙软管，耐酸碱四氟软管，聚四氟乙烯软管

特性：

耐高低温-70 ~+260 良好的不粘性，管壁不粘任何残余物质电可靠性，高绝缘性耐腐蚀，只有高温下元素氟、碱金属与其有作用，对其他所有的浓、稀无机有机酸、碱、酯无任何作用。低吸水性，吸水率<0.01%阻燃性，在空气中不会燃烧。氧气指数>95无毒，高透明度，耐侯性能佳，可长时间暴露在臭氧、阳光下

用途：

液晶制造装置热交换器、蒸气配管高纯度试剂输送管各种腐蚀性介质输送管道各种电线电缆护套

规格：可认做各种规格，1.5mm~52mm

内径 (mm)	外径 (mm)	内径 (mm)	外径 (mm)
2	4	3	5
4	6	3	6
6	8	5	7
8	10	5	8
10	12	7	9
12	14	7	10
14	16	6	10
16	18	9	12
		8	12

			12	16
			15	18
			17	20

本产品的用途是化工管道，材质是聚四氟乙烯管，公称外径是10（mm），壁厚是1（mm），颜色是乳白，长度是100（m），公称压力是0.08（Mpa），属性是透明