

PEEK管，进口PEEK管，PEEK管批发，黑色PEEK管，PEEK片

产品名称	PEEK管，进口PEEK管，PEEK管批发，黑色PEEK管，PEEK片
公司名称	东莞市诺翔塑胶材料有限公司
价格	面议
规格参数	用途:机械 材质:PEEK管 公称外径:200 (mm)
公司地址	中国 广东 东莞市 长安镇霄边107国道37号宝成大厦213室
联系电话	86-076985353986/18929148308

产品详情

peek (聚醚醚酮) 材料的连续使用温度极高，(大约260度)，还具有极高的刚度和硬度，以及独有的高抗拉强度和抗疲劳强度。另外其耐热不变形性能与化学稳定性俱佳。当温度达260度之前该材料都具有极好的介电性能，并能抵抗能量射线照射。peek具有优秀的综合性能，机械性能好，耐高温，耐化学性能优越，使之成为最通用的高级塑料。特性：空气中最大允许工作温度非常高(可260oc持续工作,短时可达310oc),机械强度、刚性和硬度高、耐高温、优秀的耐化学性和抗水解能力,优秀的耐磨及摩擦性能、极高的蠕变强度、极好的尺寸稳定性,杰出抗紫外线性能，优秀的耐高能辐射性能，固有的低可燃性，而在燃烧时产烟少。

应用：peek在航天、医疗、制药和食品加工业得到非常普遍的应用,如卫星上的气体分析仪结构件、热交换器刮片;因其优越的摩擦性能,在摩擦应用领域成为理想材料,如套筒轴承、滑动轴承、阀门座、密封圈、泵耐磨环等。

规格：板材：厚x宽长=5~100mm x 500/620/1000mm x 1000mm; 棒材：直径x长=3~200mm x 1000mm
颜色：褐灰色 / 黑色 产地：德国

本产品的用途是机械，材质是PEEK管，公称外径是200 (mm)，壁厚是20 (mm)，颜色是本色，黑色，长度是1 (m)，公称压力是1000 (Mpa)