

柔软手工皂模具硅胶 皂模专用液体硅胶 颜色可特调

产品名称	柔软手工皂模具硅胶 皂模专用液体硅胶 颜色可特调
公司名称	武汉市矽利康有机硅材料有限公司
价格	面议
规格参数	型号:M610# 类型:通用型 厂家(产地):矽利康有机硅材料
公司地址	武汉市洪山区青菱乡红霞工业园
联系电话	027-88062955 18995551319

产品详情

手工皂模具硅胶用途：主要用于pu树脂工艺品，汽车轮胎模具，石膏工艺品，不饱和树脂工艺品，波丽、水晶、蜡烛工艺品，大型雕塑，文物复制，建筑装饰，浮雕家私，塑胶玩具礼品文具，仿大理石，人体雕像，仿铜工艺，文物制作，模型设施，仿真山水、塑石假山等很多行业的模具制造。注：很多行业都必不可缺少的快速复制产品之用途。

手工皂模具硅胶特点:1、具有不变形、耐高温、耐酸碱、不膨胀的特点。2、收缩率好、复模次数多、模具硅胶收缩率在千分之二。3、拉力、弹力好、撕裂度好、不仅让你的产品漂亮，而且能使你做出来的产品不变形，耐高温在200度都没有问题，零下-50度模具硅胶仍然不脆，依然很柔软，仿真效果非常好。

手工皂模具硅胶操作：硅胶模具有三种开模方式：包模（灌注模），刷模（片模）。模具硅胶是流动的液体，分两二组：a组是硅胶，b是固化剂，例如100克硅胶加入2%固化剂搅拌均匀，即可进行如下操作：开模具方式有包模、刷模（分片模、立体模、平面模）、灌注模刷模（片模）：一般刷三层根据模具要求多层，第一层刷在模种上抽真空，刷到位。第二层贴纱布，第三层再涂上硅胶，这样固化成型。

保质期：

室温25c下，不打开包装，12个月

包装规格：

本产品以铁桶包装，规格有25kg和200kg两种规格。

储存及运输：

应储存在室温、干燥及密封之容器中，切勿与水接触以防变质。

本产品以无危险品运输。

手工皂模具硅胶

本产品的型号是M610#，类型是通用型，厂家(产地)是矽利康有机硅材料，拉伸强度是 $18 \pm 2\text{kgf/cm}^2$ ，伸长率是 380%，撕裂强度是 $16 \pm 2\text{kgf/cm}$