

康铜丝 锰铜丝 新康铜

产品名称	康铜丝 锰铜丝 新康铜
公司名称	上海凯泰仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:康铜丝 品牌:凯泰
公司地址	上海市金山区漕泾镇张漕公路236号1061室（注册地址）
联系电话	86-0523-86356666-8028 13901424742

产品详情

公司名称：上海凯泰仪表有限公司

官方网址：<http://www.86356666.com/>

联系人：施霞

手机：13952613181

电话/传真：0523-86356666-8008 0523—86220888

qq：2355705861

公司名称：上海凯泰仪表有限公司

官方网址：<http://www.86356666.com/>

联系人：施霞

手机：13952613181

电话/传真：0523-86356666-8008 0523—86220888

qq：2355705861

康铜、新康铜、锰铜是以铜作为基体成分的电合金。具有较低的阻温度系数、较宽的使用温度范围，良好的机械加工性能，耐腐蚀易钎焊，可用于制造各种电阻器、分流器以及交流仪器的可变电阻和应变电阻的精密电阻元件。

康铜、新康铜、铜锰电阻合金主要技术性能（gb/t1234-95标准）

		康铜丝6j40	新康铜6j11	锰铜6j12	f1锰铜6j8	f2锰铜6j13
主要 化学 成份 %	mn	1~2	10.5~12.5	11~13	8~10	11~13
	ni	39~41	-	2~3	-	2~5
	cu	余量	余量	余量	余量	余量
			al：2.5~4.5 fe：1.0~1.6		si：1~2	
元件适用温度范围		5~500	5~500	5~45	10~80	10~80
密度g/cm ³		8.88	8.00	8.44	8.70	8.40
电阻率μΩ·m,20		0.48±0.03	0.49±0.03	0.47±0.03	0.35±0.05	0.44±0.04
延伸率% (> 0.5)		15	15	15	15	15
电阻温度系数, 10-6/℃		-40~+40	-80~+80	-3~+20	-5~+10	0~+40
对铜热电动势μV/ (0~100℃)		45	2	1	2	2

公司名称：上海凯泰仪表有限公司

官方网址：<http://www.86356666.com/>

联系人：孙婷婷

手机：13952613181

电话/传真：0523-86356666-9008 0523—86220888

本产品的加工定制是是，类型是康铜丝，品牌是凯泰，型号是康铜，材质是康铜，常温电阻是0.45（
），功率是多种功率（W），主要用途是加热，产品认证是CCC，最高耐温是1500（
），规格是100
000（mm）