BPHJS-250C 高低温交变湿热试验箱

产品名称	BPHJS-250C 高低温交变湿热试验箱
公司名称	广州越特科学仪器有限公司
价格	91900.00/台
规格参数	温度范围:-60℃~130℃ 湿度范围:30~95%RH 型号:BPHJS-250C
公司地址	广州市荔湾区花地南路西塱麦村北约55号A区B幢210号
联系电话	020 81801483 13719219650

产品详情

产品描述：

新一代高低温（交变）湿热试验箱，集公司多年在箱体设计方面成功经验，本着人性化设计理念，从客户的实际需求出发，在每一细节上尽力满足客户要求，为客户提供高品质的产品。

产品特点：

◆人性化设计

●全新无氟设计，使你始终走在健康生活的前面。

●采用干湿球式或电容式多功能多段可编程温湿度控制器，模糊PID控制器,控温控湿精确波动小。

●进口温湿度控制器寿命长，高精度CFL20字×6行LCD显示器，键盘输入，操作简便。

●箱体左侧有直径25mm或50mm测试孔，便于实验操作与测量温度。

●内置式水槽可拉出加水，方便使用。

◆品质保证

●国际品牌压缩机和循环风机，使温度分布均匀。环保制冷剂（R134a）效率高，能耗低，促进节能。

●独特风道循环系统，保证工作室温湿度均匀。

●采用进口304镜面不锈钢内胆，四角半圆弧过度，搁板支架可以自由装卸，便于箱内的清洗工作。

●多段可编程控制，可以简化复杂的试验过程，真正实现自动控制和运行。

◆安全功能

●独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断运行，并声光报警提示操作者。保证实验安全运行不发生意外。

●温度偏高、偏低和超温报警。

●压缩机过热、过流、过载保护，风机过热保护，缺水保护等。

◆方便的数据处理（选配）

●可连接打印机或485通讯接口，具有USB数据转移接口（U盘），用电脑显示，并打印温湿度和时间曲线，为试验过程数据储存与回放提供有力保证。

◆可程式触摸屏控制器：（选配）

●采用彩色液晶触摸式控制屏，菜单式操作界面，观察直观，易操作。

●中英文操作界面可任意选择，屏幕可显示即时的温湿度运行曲线。

●可预设100组1000步999次循环的程序，每段时间设定最大值为99小时59分。

●具有屏幕锁定功能，避免人为触摸而更改试验数据或停机。

●具有P.I.D自动演算功能，可将温湿度变化条件立即修正，使温湿度控制更为精确稳定。

●具有RS-232或RS-485通讯接口，可在电脑上设计程式， 监视试验过程和执行开关机等功能。

●在电脑上安装专业控制软件，可实现同时监测与控制9台设备。

●在电脑上实时分析与存储数据，形成Excel文档或Word文档方便打印。

技术参数：

名称:高低温交变湿热试验箱

型号：BPHJS-250C

温度范围：-60℃~130℃

温度波动度：±0.5℃

温度均匀度：±2℃

湿度范围：30~95%RH

湿度波动度：±3%RH

压缩机：原装进口压缩机

内胆尺寸(mm)(W×D×H)：600×600×700

700×1160×1850

电源电压：AC380V 50Hz

其他同类产品选型参数表

型号

BPHS-高低温湿热试验箱

BPHJS-高低温(交变)湿热试验箱

BPHS-060A(B、C)

BPHJS-060A(B、C)

BPHS-120A(B、C)

BPHJS-120A(B、C)

BPHS-250A(B、C)

BPHJS-250A(B、C)

BPHS-500A(B、C)

BPHJS-500A(B、C)

温湿度范围

A：-20°C~120°C；B ：-40°C~120°C； C ：-60°C~130°C

温度波动度

±0.5°C

温度均匀度

±2°C

湿度范围

30~95%RH

湿度波动度

±3%RH

压缩机

原装进口压缩机

内胆尺寸(mm)

(W×D×H)

400×380×450

650×1040×1650

500×400×600

700×1040×1750

600×600×700

700×1160×1850

800×700×900

998×1020×1730

电源电压

A型号：AC220V 50Hz　B、C型号：AC380V 50Hz

注：

1、BPH系列、BPHS系列配微电脑数显控制器，BPHJ系列、BPHJS系列配可程式液晶控制器。

2、-40°C～100°C接到订单后，交货期为7天，-60°C～130°C，接到订单后，交货期为30天。

3、可特制A:-20~150°C(另加RMB1000元)，B:-40~150°C(另加RMB1500元)，C:-60~150°C(另加RMB2000元)，接到订单后，交货期为30天。