

# 混凝土标准养护箱,混凝土标养箱,混凝土恒温恒湿养护箱,养护箱

产品名称	混凝土标准养护箱,混凝土标养箱,混凝土恒温恒湿养护箱,养护箱
公司名称	献县鑫鑫路业建材仪器经销处
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:鑫鑫仪器 型号:YH-40B
公司地址	中国 河北 沧州 献县 郭庄镇尹屯
联系电话	86-03174405367 13785773720

## 产品详情

### 40b标准养护箱

yh-40b型混凝土标准养护箱，根据新标准gb/t17671-1999、is0679 . 1989的要求对水泥、混凝土试件的标准养护要求而设计制造的。内部采用不锈铁板制作,喷雾装置采用超声波加湿,制冷采用大功率压缩机,温湿度（数显）是试验室,质检部门对水泥,砼试件养护的理想设备。

（yh-40b\60b\90b）混凝土标准养护箱技术参数：1、温度控制仪精度： $20 \pm 1$  2、箱内温差：1 3、温度控制：90%4、工作电压： $220v \pm 10\%$ 5、加热功率：600w6、压缩机功率：180w7、内部尺寸：530 × 550 × 1180mm 可放水泥试件40组砼20组

### 60b标准养护箱

yh-60b型混凝土标准养护箱，在原有产品的结构方面，进行一系列改进，箱门采用磁力胶条封闭，保温层采用保温效果较好的保温棉，内部增设了制冷机组，运行平稳，噪音小。加热器为铜管加工而成，防锈防腐。加湿装置，具有造型美观、控温控湿精度高等一系列优点，在使用说明中增设了用户故障自己排除检修表，做为用户在检修时给厂方提供记录的依据，以使我厂的养护箱在生产过程中得以改进，使产品做到经久耐用达到用户的使用要求。适用于大、中、小型水泥厂，建筑和建工部门做混凝土、水泥试件凝结养护之用。

### 主要技术参数：

- 1、控湿温度：rh90%以上
- 2、控制温度： $20 \pm 1$

- 3、电源电压：220v 50hz
- 4、加热功率：1000w
- 5、制冷功率：145w
- 6、增湿功率：45w
- 7、增湿量：400毫升/小时
- 8、增湿器容积：5.5l
- 9、箱内空间：40b型可放150<sup>3</sup> 混凝土试块20组

60b型可放150<sup>3</sup> 混凝土试块40组

90b型可放150<sup>3</sup> 混凝土试块60组

90b标准养护箱

yh-90b型混凝土标准养护箱，在原有产品的结构方面，进行一系列改进，箱门采用磁力胶条封闭，保温层采用保温效果较好的保温棉，内部增设了制冷机组，运行平稳，噪音小。加热器为铜管加工而成，防锈防腐。加湿装置，具有造型美观、控温控湿精度高等一系列优点，在使用说明中增设了用户故障自己排除检修表，做为用户在检修时给厂方提供记录的依据，以使我厂的养护箱在生产过程中得以改进，使产品做到经久耐用达到用户的使用要求。适用于大、中、小型水泥厂，建筑和建工部门做混凝土、水泥试件凝结养护之用。

混凝土标准养护箱主要技术参数：

- 1、控湿温度：rh90%以上
- 2、控制温度：20 ± 1
- 3、电源电压：220v 50hz
- 4、加热功率：1000w
- 5、制冷功率：145w
- 6、增湿功率：45w
- 7、增湿量：400毫升/小时
- 8、增湿器容积：5.5l
- 9、箱内空间：40b型可放150<sup>3</sup> 混凝土试块20组

60b型可放150<sup>3</sup> 混凝土试块40组

90b型可放150<sup>3</sup> 混凝土试块60组

河北鑫鑫路业建材仪器有限公司售后服务宗旨：

向用户提供持续、高效、快捷的服务，构建优质服务品牌； 建立完善的服务网络，向用户提供专业化、标准化、多元化，产品化服务； 以用户为中心，以用户满意度作为衡量一切工作的标准；

售后服务宗旨：

终身提供维修及维护服务，终身负责零配件的及时供应；

终身免费提供技术咨询及技术支持服务；

新品依照购销合同实行整机免费保修，

在保修期内，不收取上门费，搬运费，人工费等，免费更换一切在正常使用情况下损坏的零配件；

在保修期外，不收取上门费，搬运费，人工费等，仅对需更换的零配件收取成本费用；

鑫鑫路业具有完善的售后服务保障体系，覆盖国内各市县区的售后服务网络，产品使用期间凡发生质量问题，只需拨打鑫鑫路业售后服务热线，后续的故障确认，技术指导，上门维修，定期回访都有鑫鑫路业售后服务体系完成。

主要产品有：养护箱,标养箱,混凝土渗透仪,混凝土钻孔取芯机,混凝土自落式搅拌机,水泥电动抗折试验机,行星式水泥胶砂搅拌机,混凝土压力试验机，混凝土抗渗仪，产品广泛应用于大专院校、公路铁路、桥梁隧道、石油化工、水利建设、国防等领域。在生产销售自主产品的同时，我厂与国内外各名优厂家一直保持着良好的协作关系，代理销售其品牌产品，价格比厂价更优惠，我们能让广大客户朋友以低廉的价格使用到更优质的产品

河北鑫鑫路业建材仪器有限公司 同时供应沥青试验仪器土工路面试验仪器混凝土水泥仪器防水卷材试验仪器工程塑料试模，并为你组建各种实验室。商砼搅拌站试验仪器--商砼搅拌站混凝土试验仪器

联系人：李经理

电话：0317-4405367

手机：15932728190、13785773720

传真：0317-4405367

网址：[www.xinxinyq.com](http://www.xinxinyq.com) [www.xinxinyiqi.com](http://www.xinxinyiqi.com)

qq：754263883、1085254372

地址：河北沧州献县城东工业区

本产品的加工定制是是，品牌是鑫鑫仪器，型号是YH-40B，工作室尺寸是620\*550\*1180（mm），温度范围是20（ ），温度波动度是1（ ），温度均匀度是100（%），控温方式是自动，适用范围是产YH-40B型混凝土标准养护箱，根据新标准GB/T17671-1999、ISO679.1989的，规格是40B喷漆20组,40B烤漆（20组）,40B大表的（20组）,60B型（40组）,90B型（60组）,冬天用不带制冷的