

# 高低温恒定湿热试验箱HS

产品名称	高低温恒定湿热试验箱HS
公司名称	宁波赛茵仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:赛茵 型号:GD/HS
公司地址	浙江宁波市鄞州区宁波市青年路839号
联系电话	86 0574 88365938 13616560682

## 产品详情

高低温恒定湿热试验箱

满足条件

gb10586-89 湿热试验箱技术条件

gb10592-89 高低温试验箱技术条件

gb2423.1 低温试验、试验a

gb2423.2 高温试验、试验b

gb2423.3 恒定湿热试验

用途及特点

适用于电子电工、仪器仪表、汽车、化工、零部件、原材料及涂层、镀层进行恒定湿热试验及高低温试验。

配进口高精度温控仪，pid调节控温，进口制冷压缩机，具有超温报警和缺水保护功能。

工作室为优质镜面不绣钢板,外壳静电喷涂

技术参数.

产品名称	型号	工作室尺寸(mm)深*宽*高	温度范围	其它技术参数
高低温恒定湿热试验箱	gd/hs4005	350*360*400	-40 ~ 100	温度波动度: ±0.5
	gd/hs4010	450*450*500	30% ~ 98%r.h	温度均匀度: ±2
	gd/hs4025	520*600*800		
	gd/hs4050	700*800*900		
	gd/hs41	1000*900*1100	-60 ~ 100	温度波动度: ±0.5
	gd/hs6005	350*360*400		
	gd/hs6010	450*450*500	30% ~ 98%r.h	温度均匀度: ±2
	gd/hs6025	520*600*800		
	gd/hs6050	700*800*900		
	gd/hs61	1000*900*1100		

本产品的加工定制是是，品牌是赛茵，型号是GD/HS，材质是不锈钢，温度范围是-60 ~ 100 ( )，湿度范围是30% ~ 98% (RH)，工作室尺寸是1000\*900\*1100 (mm)，电源是220V，适用范围是适用于电子电工、仪器仪表、汽车、化工、零部件、原材料及涂层、镀层进行恒定湿热试验及高低温试验，1是1