

# 一恒LHH-250GP药品强光稳定性试验箱

产品名称	一恒LHH-250GP药品强光稳定性试验箱
公司名称	上海圣科仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:一恒 型号:LHH-250GP
公司地址	上海市顺达路300弄56号楼
联系电话	18600699718 13585836840

## 产品详情

可程式触摸屏控制器1、采用超大屏幕触控式荧幕画面，荧幕操作简单，程式编辑容易。2、控制器操作界面设中英文可供选择，即时运转曲线图可由屏幕显示。3、具有100组程式1000段999循环步骤的容量，每段时间设定最大值99小时59分。4、资料及试验条件输入后，控制器具有荧屏锁定功能，避免人为触摸而停机。5、具有p.i.d自动演算功能，可将温湿度变化条件立即修正，使温湿度控制更为精确稳定。6、具有rs-232或rs-485通讯界面，可在电脑上设计程式，监视试验过程并执行开关机等功能。产品特点采用微电脑控制温度、湿度，控制稳定、准确、可靠。独特风道循环系统，确保工作室内部风力分布均匀。冷冻机采用两套法国原装全封闭压缩机自动轮流切换，保证试验设备长时间连续运行。温湿度控制器、压缩机、循环风机等关键零部件均采用进口产品，具有稳定、安全可靠的特点。独立超温、低温声光跟踪报警系统，保证试验安全运行不发生意外。升温、降温、加湿系统完全独立可提高效率。采用进口不锈钢内胆，四角半圆弧易清洁。大型观视窗能随时清晰的观测箱内状况。箱体左侧有一直径50mm的测试孔，并配备标准有纸记录仪插座。满足标准：2000版药典药物稳定指原则和gb1058g-89有关条款制造。

技术参数：

型号	lhh-250gp
温度范围( )	无光照 4~50 有光照 10~50
温度波动度/均匀度	±0.5 / ±2
光照强度/误差	0~6000lx 可调 / ±500lx
定时范围	每段 1~99 小时
制冷系统/制冷方式	二套独立原装进口全封闭压缩机自动轮流切换

控制器	可程式微机控制
湿度传感器	电容式传感器
工作环境温度	rt+5~35
电源	ac 220v ± 10% 50hz
容积	250 升
内胆尺寸(mm)w × d × h	600 × 500 × 830
载物托盘	3块
安全装置	压缩机过热保护、风机过热保护、超温保护、压缩机超压保护、过载保护、缺水保护。
备注	lhh-150sdp、lhh-250sdp、lhh-500sd p已配 Epson 计式 80 列纸打印机， lhh150shp、lhh-250sdp、lhh150gsp、lhh-250gsp 可选配 rm10/c 高精度数字记录仪。

本产品的加工定制是是，品牌是一恒，型号是LHH-250GP，材质是不锈钢，温度范围是4~50（ ），湿度范围是40~95（RH），工作室尺寸是600 × 500 × 830（mm），电源是220V，适用范围是适用于制药企业对药品及新药的加速试验、长期试验、高湿试验和强光照射试验