培养箱 电热培养箱 电热恒温培养箱 DHP-9012 DHP-9032 DHP-9052

产品名称	培养箱 电热培养箱 电热恒温培养箱 DHP-9012 DHP-9032 DHP-9052
公司名称	杭州大卫科教仪器有限公司
价格	面议
规格参数	类型:恒温培养箱 品牌:一恒 型号:DHP-9012DHP-9032DHP9052
公司地址	中国 浙江 杭州市 杭州教工路569号
联系电话	86 571 88847505 13958185669

产品详情

大卫仪器 联系人：郝建新 手机：13958185669 电话：0571-88847505 qq：924276245

l 模糊pid控制器，控温精确波动小，带定时功能，时间最大设定值为99小时99分。

l 箱门内层有一层玻璃门，观察方便明了，玻璃门打开时，微风循环和加热自动停止，无温度过冲之弊。

l 镜面不锈钢内胆，电热膜加热方式，加热速度快，使箱内均匀加热。

l 循环风扇速度自动控制，可避免试验过程中，由于速度过快造成样品挥发。

l 独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。(选配)

l 可配打印机或rs485接口，用于连接打印机或计算机，能记录温度参数的变化状况。(选配)

◆多段可编程控制器（选配）

l 微电脑程序控制器，时间及升温速率，以极快的速度达到恒温状态。

l 可预设15段30步可编程序，每段设置时间1~99小时99分。

l 多段可编程控制，可以简化复杂的试验过程，真正实现自动控制和运行。

◆安全功能

l 独立限温报警系统，并声光报警提示操作者，保证安全运行不发生意外。（选配）

l 温度偏高或偏低及超温报警。

◆紫外杀菌系统（选配）

l 可定期对箱体内部进行消毒，可有效杀灭箱体内循环空气中的浮菌，从而有效防止细胞培养期间的污染。

l 模糊pid控制器，控温精确波动小，带定时功能，时间最大设定值为99小时99分。

l 箱门内层有一层玻璃门，观察方便明了，玻璃门打开时，微风循环和加热自动停止，无温度过冲之弊。

l 镜面不锈钢内胆，电热膜加热方式，加热速度快，使箱内均匀加热。

l 循环风扇速度自动控制，可避免试验过程中，由于速度过快造成样品挥发。

l 独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。(选配)

l 可配打印机或rs485接口，用于连接打印机或计算机，能记录温度参数的变化状况。(选配)

◆多段可编程控制器（选配）

l 微电脑程序控制器，时间及升温速率，以极快的速度达到恒温状态。

l 可预设15段30步可编程序，每段设置时间1~99小时99分。

l 多段可编程控制，可以简化复杂的试验过程，真正实现自动控制和运行。

◆安全功能

l 独立限温报警系统，并声光报警提示操作者，保证安全运行不发生意外。（选配）

l 温度偏高或偏低及超温报警。

◆紫外杀菌系统（选配）

l 可定期对箱体内部进行消毒，可有效杀灭箱体内循环空气中的浮菌，从而有效防止细胞培养期间的污染。

型号	dhp-9012 dhp-9012b	dhp-9032 dhp-9032b	dhp-9052 dhp-9052b	dhp-9082 dhp-9082b	dhp-9162 dhp-9162b	dhp-9

电源电压	ac220v 50hz					
控温范围	rt+5～65℃					
温度分辨率/ 波动度	0.1℃/ ±0.5℃					
工作 环境温度	+5~35℃					
输入功率	180w	200w	250w	350w	550w	700w
容积	16l	35l	50l	80l	160l	270l
内胆尺寸 (mm)w×d×h	250×260×250	340×320×320	415×360×355	500×400×400	500×500×650	600×
外形尺寸 (mm)w×d×h	530×480×420	620×490×490	690×500×500	780×530×560	790×630×810	890×
载物托架 （标配）	2块					
价格	rmb2280 rmb2590	rmb2680 rmb2990	rmb2990 rmb3490	rmb3990 rmb4190	rmb5190 rmb5590	rmb65 rmb69

注：“ b ”为出口型电热培养箱

dhp-9012,dhp-9032有观察窗无玻璃门

1、多段可编程温度控制器　　￥1500元
2、嵌入式打印机　　￥1500元
3、独立限温控制器　　￥350元
4、rs485接口和通讯软件　　￥600元

5、紫外杀菌系统　　￥600元

注：rs485、打印机二选一

本产品的类型是恒温培养箱，品牌是一恒，型号是DHP-9012DHP-9032DHP9052，有效容积是16L/35L/50L/80L/160L/270L/（L），温度范围是RT+5～65℃（℃），温度波动度是0.1℃（℃），温度均匀度是±0.5℃（%），电源电压是220（V），功率是1500（W），尺寸是530×480×420（mm），净重是40（KG），工作室尺寸是250×260×250（mm），加工定制是是