

五一牌原子灰 钣金灰 修理厂专用

产品名称	五一牌原子灰 钣金灰 修理厂专用
公司名称	河南五一化工有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:五一 保质期:18 (个月) 规格:3.1kg*4
公司地址	河南省开封市鼓楼区五一路南段
联系电话	4001585151

产品详情

五一爱国者原子灰

本产品由不饱和聚酯树脂、颜色、填料、促进剂、稳定剂及活性溶剂组成，亦称为聚酯腻子、补土或油灰，是由二组份（腻子基体及固化剂）经固化后的聚合物。由于快干腻子是高分子有机化合物，经聚合反应后成为网状结构，与金属结合力强，无开裂、起泡、脱落等现象，彻底改变了普通腻子的性能，从根本上保证了油漆产品的质量。具有选料讲究、价格低廉、性能优良等特点，广泛应用于汽车修理、汽车制造及机床等行业，是理想的底材填嵌材料，受到用户欢迎和青睐。

一、 使用方法：

- 1、被涂刮物面必须保持洁净。金属表面必须打毛，除锈，擦净才可刮涂，防锈性好，可省去涂底漆工艺，无油污、铁锈、旧漆及水分。
- 2、开桶后搅匀腻子，取出需用量放在干净铁板或玻璃板上，按100份原子灰加1-3份固化剂，充分搅匀，其中固化剂用量视气温而定：在夏天施工时，固化剂少加些；冬天温度低，可适当多加些。
- 3、涂刮不卷边，不塌陷、涂刮性好。待原子灰硬化后即可打磨（20 约1.5小时后）。打磨（铁砂纸），也可水磨（180# 水砂纸）。如有不足之处经打磨后再刮一层，彻底填平，一般不超过三层。
- 4、本产品可与硝基、氨基、丙烯酸、过氧乙稀、聚氨酯等面漆配套使用。不含挥发性溶剂及苯等有害物质，可改善漆工的劳动条件。

二、使用事项：

1. 所有工具可用稀释剂（香蕉水或天拿水）清洗。
2. 经调和的原子灰必须在10分钟内用完，未用完的原子灰不得再装入原包装桶内，以免变质。

3. 固化剂具有酸性及强氧化性，避免与皮肤接触，一经接触即用水冲洗。

三、包装储存：

1、包装：原子灰3.1公斤/桶（马口铁桶），固化剂90-100克/支（塑料软管）

2、储存：存放在阴凉通风干燥的库房内，避免日光直接照射及雨淋，隔绝火源，远离热源。

3、有效期：符合上述贮存条件，且原包装封闭的情况下，自生产日起3-6个月。

本产品的品牌是五一，保质期是18（个月），规格是3.1kg*4