

YK-520等通用原子灰

产品名称	YK-520等通用原子灰
公司名称	清远雅克化工有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:雅酷 保质期:6 (个月)
公司地址	广东省清远市高新技术开发区银盏嘉福工业园
联系电话	86-0763-3607328-8134 13928882984

产品详情

产品特点适用范围广，性价比高。易打磨、附着力好，且后期固化快，适合快修快补。广泛用于汽车、卡车、机床、机械、船舶、家具，同时在房屋装修上也有应用。适用底材钢板、铁板、玻璃钢、木材、水泥墙、旧漆层等施工配比

原子灰：固化剂 = 100 : 1.5-3 (重量比) 注：可操作时间5-7分钟 (依据固化剂的比例和温度的变化而不同) 施工工艺底材处理：用p80-p120砂纸打磨待刮灰底材表面，去油污及水份，干燥待用。混合待用：将主灰与固化剂按100 : 1.5-3混合均匀，使色泽一致。刮涂：将混合好的原子灰在5-7分钟/25 的可操作时间内，刮涂于经过处理的底材表面。打磨：刮涂后40-60分钟/25 ，即可打磨。注意事项1 . 涂刮时若有气泡渗入，必须用刮刀彻底刮平，以确保良好的附着力。2 . 如需要厚涂，最好分多次薄刮至所需厚度。3 . 未使用完的原子灰及固化剂需密封保存，加有固化剂的原子灰不可放回原罐内。4 . 存放于阴凉、干燥处，远离高温及火源，避免阳光直射。5 . 储存时间：6个月/25 。

本产品的品牌是雅酷，保质期是6 (个月)