

原子灰 原子灰专业固化剂

产品名称	原子灰 原子灰专业固化剂
公司名称	天津市东丽区睿之瑞装饰材料经销部
价格	面议
规格参数	品牌:三星 保质期:12 (个月)
公司地址	天津 天津市东丽区 中国北方五金城B2-103
联系电话	02226798627 13512425392

产品详情

三星不饱和聚酯腻子+固化剂 净含量：2.2kg

性能特点：常温固化、干燥速度快、附着力强、耐冲击性能好、易打磨、柔韧性好、不收缩、不开裂。

应用范围：主要用于汽车、机车、机床、混凝土砧体类建筑物的制造及修理的表面涂层，也可应用于家具、地板、墙体等室内外装饰装修及头盔、模具等产品。

使用方法：

- 1、将被涂物处理洁净，用喷砂或粗砂纸（40#-60#）充分打磨，彻底清除锈污、旧渍、水分及其它附着物，然后用气泵吹净表面，并应在2小时内刮涂原子灰。
- 2、使用前需先将主剂搅拌均匀，主剂与固化剂按重量计算以100：2进行充分混合调配，调制成颜色均匀的混合物。
- 3、调配均匀状腻子常温下要在2-10分钟内使用（随环境温度温度变化，使用时间会有变化）。
- 4、待原子灰全部干燥硬化后不规则进行研磨（20 需60分钟以上全部干燥硬化，固化时间与打磨时间受环境温度、湿度影响较大）。

注意事项：

- 1.严禁掺入“天那水”等溶剂来进行降低涂刮粘度，否则会引起涂层起泡、凹陷、龟裂等现象，但可以2.用后立即加盖，使用过的原子灰严禁装入原容器中。3.原子灰固化剂属危险化学品，原子灰须储放于阴凉处，远离热源、避免阳光。欢迎您的垂询订购，电话：13512425392 18265878357

本产品的品牌是三星，保质期是12（个月）