

## 爆) 销往全国各地防火阀 排烟阀 调节阀 止回阀 电动调节阀

产品名称	爆) 销往全国各地防火阀 排烟阀 调节阀 止回阀 电动调节阀
公司名称	武城县鲁权屯金彭通风设备厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:金彭 型号:齐全
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯北甘泉村村中间
联系电话	86-053413792234022

## 产品详情

电动调节阀产品的选用和安装规范,电动调节阀执行标准

### 一、电动调节阀的产品选用要点

1. 电动调节阀选用的主要控制参数为：公称直径、设计公称压力、介质允许温度范围、流量系数等。

2. 对于要求流量和开启高度成正比例关系的严格场合，应选用专用调节阀。高精度调节工艺需选用电动v型调节阀；口径 > 200优选电动调节蝶阀系列。

3. 阀门的密封性能是考核阀门质量优劣的主要指标之一。阀门的密封性能主要包

括两个方面，即内漏和外漏。内漏是指阀座与关闭件之间对介质达到的密封程度。外漏是指阀杆填料部位的泄露，阀杆垫片部位的泄露以及阀体因铸造缺陷造成的泄露。外漏是不允许发生的。

4. 调节阀理想流量特性有快开、抛物线、线性、等百分比四种，需根据实际工作流量特性选择具有合适流量特性的调节阀。

5. 调节阀公称直径的选取应根据所需阀门流通能力确定。调节阀公称直径不应过

大或过小。过大，增加工程成本，并且阀门处于低百分比范围内，调节精度降低，使控制性能变差。过小，增加系统阻力，甚至会出现阀门100%开启时，系统仍无法达到设定的容量要求。

## 二、施工安装要点

1. 阀门的安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求，连接应牢固紧密。2.

阀门可用各种形式的端部与管路连接。其中最主要的连接方式有螺纹、法兰及

焊接连接。法兰连接时，若温度超过350 时，由于螺栓、法兰和垫片蠕变松弛，应选择耐高温螺栓材料。

3. 阀门安装前必须进行外观检查，阀门的铭牌应符合现行国家标准gb12220《通

用阀门标志》的规定。对于工作压力大于1.0mpa及在主干管上起到切断作用的阀门，应进行强度和严密性试验，合格后方准使用。其他阀门可不单独进行试验，待在系统试压中检验。

4. 强度试验时，试验压力为公称压力的1.5倍，持续时间不少于5min，阀门的壳

体、填料应无渗漏。5. 严密性试验时，试验压力为公称压力的1.1倍；试验压力在试

验持续的时间内应保持不变的，时间应符合表2的规定，以阀瓣密封面无渗漏为合格。

型号不同价格不同此价格不是实际价格如有需要.

欢迎提供型号来电咨询！联系电话：13792234022

本产品的加工定制是是，品牌是金彭，型号是齐全，适用风机是正压送风机加压送风机等，产品别名是电动手动调节阀防火阀，风机压力是中压风机，气流方向是轴，材质是铁，性能是低噪音风机，类型是罗茨风机，用途是管道风机,空调风机,排烟风机,屋顶风机