

陶氏膜BW30-400IG DOW苦咸水膜BW30-365IG 抗污染膜

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 陶氏膜BW30-400IG DOW苦咸水膜BW30-365IG 抗污染膜 |
| 公司名称 | 广州蓝跃环保科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 滤膜类型:反渗透 (ro) 膜 品牌:DOW/陶氏 适用对象:水 |
| 公司地址 | 中国 广东 广州市白云区清湖苏元庄13号 |
| 联系电话 | 18998445082 |

产品详情

美国陶氏反渗透膜（产品注册商标为 dwtm filmtectm）广泛应用于电力、石油化工、钢铁、电子、医药、食品饮料、市政及环保等领域，在全世界的海水及苦咸水淡化，锅炉给水、工业纯水及电子级超纯水制备，饮用纯净水生产，废水处理及特种分离过程中发挥着极其重要的作用。长久、稳定、一致的性能和极佳的数据表现，使得重要用户、著名设计单位和工程公司在设计水处理项目时总是优先选择陶氏filmtectm膜元件。

采用先进的全自动膜元件卷制技术，制造出的陶氏膜元件膜面积精确，膜叶分布均匀，性能高度一致，并具有膜工业界最宽的清洗pH值承受范围（1~13）。陶氏膜在制造过程中从未进行任何氧化性氯处理，性能长期稳定，使用寿命长。陶氏膜独有的端面自锁连接技术不仅可以降低制水系统运行费用，而且大大消除了因O型圈泄露所导致的产水水质下降风险。

陶氏普通苦咸水膜：bw30-365 bw30-400 bw30-400/34i bw30-365 ig bw30-400 ig
bw30-440i le-440i le-400 xle-440 hrle-440i bw30-4040 bw30hrle-4040 lc
hr-4040 lc le-4040

陶氏抗污染膜：bw30fr-365 bw30fr-400 bw30fr-400/34i bw30xfr-400/34i xfrle-400/34i
bw30fr-4040

陶氏海水淡化膜：sw30hr-380 sw30hrle-400 sw30hrle-400i sw30hrle-440i
sw30hrle-370/34i sw30xle-400i sw30ule-400i sw30hrle-4040

陶氏纳滤膜：nf90-400 nf90-4040 nf270-400 nf270-4040 nf-400 nf245-390-ff

本产品的滤膜类型是反渗透（ro）膜，品牌是DOW/陶氏，适用对象是水，用途是固液分离，厚度是100（mm），适用范围是医用，过滤方式是内压式，性能是耐酸,耐碱，操作压力是1.5（MPa），工作温度是30（ ），过滤精度是0.01，截留分子量是1000（万），孔径是0.01（ μm ），通量是250（L/H），规格是4寸8寸