

# 耐高温接近开关 120/150/200度 耐低温接近开关 硅胶线 耐腐蚀

产品名称	耐高温接近开关 120/150/200度 耐低温接近开关 硅胶线 耐腐蚀
公司名称	洞头华感电气有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:华感 型号:HG-WL18-ZNK-H2/HG-WL30-ZK-H1
公司地址	浙江 洞头县 北岙镇印刷巷五弄3号
联系电话	057763488965 13968903585

## 产品详情

产品图片 photo

尺寸图 dimension drawing(mm)

特点描述 feature description

能检测各种金属物体  
具有浪涌、短路、反  
极性和过载保护功能  
外壳材料：黄铜镀镍  
防护等级ip67

型号规格 item code

耐温120度，示例：hg-wl18-zk-h

耐温150度，示例：hg-wl18-zk-h1

耐温200度，示例：hg-wl18-zk-h2

no	hg-wl18m-zk-h
nc	hg-wl18-zk-h
	hg-wl18m-zb-h
	hg-wl18-zb-h

### 电气接线图 connection diagram

### 规格参数 specification

工作电压	10...30vdc
安装方式	埋入 非埋入
检测距离	5mm 8mm
外形规格	m18*1*60
输出方式	no/nc
漏电流	<0.8ma
设定距离	0...4mm 0...6.4mm
标准检出物体	铁18*18*1 铁25*25*1
工作频率	500hz 300hz
消耗电流	15ma
负载电流	200ma
电压降	100ma, <5v
滞后	1...15%
重复精度	2%
led显示	led(红色)
保护	短路、反极性、过载保护
工作温度	-25...70
温度漂移	< ± 10%
防护等级	ip67
外壳材料	黄铜镀镍
检测面材料	耐高温材料
接线方式	电缆线2米，外径 $\varnothing$ 4.8mm

### 产品图片 photo

### 尺寸图 dimension drawing(mm)

特点描述 feature description	型号规格 item code	
能检测各种金属物体 具有浪涌、短路、反 极性和过载保护功能 外壳材料：黄铜镀镍 防护等级ip67	耐温120度，示例：hg-wl12-znk	
	耐温150度，示例：hg-wl12-znk-h1	
	耐温200度，示例：hg-wl12-znk-h2	
	npn no	hg-wl12-znk-hhg-wl12m-znk-h
	npn nc	hg-wl12-znb-h
	npn no+nc	hg-wl12m-znb-h hg-wl12-znkb-h
	pnp no	hg-wl12m-znkb-h hg-wl12-zpk-h
	pnp nc	hg-wl12m-zpk-h hg-wl12-zpb-h
	pnp no+nc	hg-wl12m-zpb-h hg-wl12-zpkb-hhg-wl12m-zpkb-h
电气接线图 connection diagram	规格参数 specification	
	工作电压	10...30vdc
	安装方式	埋入 非埋入
	检测距离	2mm 4mm
	外形规格	m12*1*50

输出方式	npn/pnp no/nc
漏电流	<0.01ma
设定距离	0...1.4mm 0...2.8
标准检出物体	铁 12*12*1mm
工作频率	1200hz 1000hz
消耗电流	15ma
负载电流	200ma
电压降	1.8v
滞后	1...15%
重复精度	2%
led显示	led(红色)
保护	短路、反极性、过载保护
工作温度	-25...70
温度漂移	< ± 10%
防护等级	ip67
外壳材料	黄铜镀镍
检测面材料	耐高温材料
接线方式	耐高温电缆线，外径 ϕ 4.0mm

本产品的加工定制是否，品牌是华感，型号是HG-WL18-ZNK-H2/HG-WL30-ZK-H1，类型是电感式接近开关，反应频率是500Hz，额定电压是10-30（V），额定电流是200m（A），检测距离是2/4/5/8/10/15/20/40/（mm）