

欧姆龙光电开关 E3JK-R4M1 镜面反射型

产品名称	欧姆龙光电开关 E3JK-R4M1 镜面反射型
公司名称	乐清市柳市英伟成达电器厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:OMRON/欧姆龙 型号:OMRON欧姆龙光电开关E3JK-R4M1(镜面反射型)
公司地址	浙江乐清市柳市镇东风工业区
联系电话	086-057761755197 13676725166

产品详情

检测方式 型号项目	对射型		回归反射型		扩散反射型		扩散反射型	
	e3jk-5m	e3jk-5s3	e3jk-r2m	e3jk-r2s3	e3jk-r4m	e3jk-r4s3	e3jk-ds30m	
检测距离	5m		2.5m (e39-r1使用时)		4m (e39-r1使用时)		300mm (白纸100×)	
标准检测物体	14.8mm以上的不透明体		75mm以上的不透明体		——			
差动距离	——						检测距离的2	
指向角	投·受光器：各3~20°		1~5°		——			
光源(发光波长)	红外光二极管(950nm)		红色发光二极管(660nm)		红外光二极管)			
电源电压	dc12~240v±10% 脉动(p-p)10%以下、ac24~240v±10% 50/60hz							
消耗电流	dc	3w以下		2w以下				
	ac	3w以下		2w以下				
消耗电压	投·受		20ma以下					
控制输出	继电器输出： ac250v 3a (cos =1) 以下、dc5v 10ma以上	dc ssr 负公共端 dc48v 100ma以下 漏泄电流 0.1ma以下 带负载短路保护	继电器输出： ac250v 3a (cos =1) 以下、dc5v 10ma以上	dc ssr 负公共端 dc48v 100ma以下 漏泄电流 0.1ma以下 带负载短路保护	继电器输出： ac250v 3a (cos =1) 以下、dc5v 10ma以上	dc ssr 负公共端 dc48v 100ma以下 漏泄电流 0.1ma以下 带负载短路保护	继电器输出： ac250v 3a (cos =1) 以下、dc5v 10ma以上	
寿命	机械	5,000万次以上 (开闭频率18,000次/小时)						

(继电器输出)	电气	10万次以上（开闭频率1,800次/小时）								
应答时间		30ms以下	10ms以下	30ms以下	5ms以下	30ms以下	5ms以下	30ms以下	5ms以下	
灵敏度调整		—							单回转开关	
使用环境照度		受光面照度 白炽灯：3,000lx以下								
周围环境温度		动作时：-25 ~ +55、保存时：-30 ~ +70（不结冰、不结露）								
周围环境湿度		动作时：45 ~ 85%rh、保存时：35 ~ 95%rh（不结露）								
绝缘电阻		20m 以上（dc500v兆欧表）								
耐电压		ac1,500v 50/60hz 1min								
振动	耐久	10 ~ 55hz 上下振幅 1.5mm x、y、z各方向 2h								
	误操作	10 ~ 55hz 上下振幅 1.5mm x、y、z各方向 2h								
冲击	耐久	500m/s ² x、y、z各方向 3次								
	误操作	100m/s ² x、y、z各 方向 3次	500m/s ² x、y、z各 方向 3次	100m/s ² x、y、z各 方向 3次	500m/s ² x、y、z各 方向 3次	100m/s ² x、y、z各 方向 3次	500m/s ² x、y、z各 方向 3次	100m/s ² x、y、z各 方向 3次	500m/s ² x、y、z各 方向 3次	100m/s ² x、y、z各 方向 3次
保护结构		iec规格 ip64								
连接方式		导线引出式（标准导线长2m）								
质量(捆包状态)		约420g			约250g					
材质	外壳	abs								
	透镜部	丙烯酸酯树脂								
	金属 安装配件	铁								
附属品		金属安装配件（带螺钉）、螺母、使用说明书、反射板（仅限回归反射型）								

本产品的加工定制是是，品牌是OMRON/欧姆龙，型号是OMRON欧姆龙光电开关E3JK-R4M1(镜面反射型)，结构类型是放大器内藏型，检测方式是漫反射式，电源电压是12-220（V），输出方式是欧姆龙光电开关E3JK-R4M1(镜面反射型)，使用环境温度是-20-80（ ），产品认证是CCC，用途是欧姆龙光电开关E3JK-R4M1(镜面反射型)