

行业先锋 厂家直销 供应耐纳特橡胶管

产品名称	行业先锋 厂家直销 供应耐纳特橡胶管
公司名称	洛阳国润管业有限公司
价格	面议
规格参数	厂家(产地):洛阳市飞机场西路工业园区 型号: 108-1020 (mm)
公司地址	洛阳飞机场工业园区
联系电话	0379-60692519 18638810461

产品详情

欢迎国内外各界人士光临指导洽谈业务！业务经理：孙飞虎 手机18638810461电话：0379-63900118工作qq：493907866邮493907866@qq.com网址；www.jhcgg.com www.grcgg.com www.lyjhg.com

洛阳衬胶管道厂家国润管业专业生产耐纳特橡胶管，钢橡复合管，耐磨衬胶管，防腐耐磨衬胶管道及管道配件。我公司与澳大利亚公司合作，引进其先进的管道冷粘工艺及橡胶板，将其冷粘技术及产品应用于橡胶与钢管之间的粘接，以普通钢管作为钢架材料，以耐磨、防腐、耐热等性能优异的橡胶作为衬里层，将金属特性和橡胶特性合二为一，形成了刚柔相济的管路设备，具有高强度、高耐磨、高防腐和耐高温等性能，因此可广泛用于冶金、矿山、电厂、化工等工业排渣、排气等管道系统。

防腐衬胶管道性能特点：

- 1.结构优良:管材的增强骨架钢管与橡胶层使用高性能的粘合剂复合为一个整体，采用特殊工艺经公司的专业硫化设备复合硫化成型，克服了钢管耐压不耐磨，塑料、橡胶耐磨不耐压以及玻璃钢脆抗冲击性能差等缺点，同时具备钢管和耐磨橡胶的共同优点，综合性价比卓越。
- 2.耐磨性能好,寿命长:磨耗值测试结果一般在0.03~0.20cm³/1.61km范围内，约为塑料的3~5倍，耐磨性比钢管高4-6倍。
- 3.强度高,抗冲击性高:橡胶弹性体的密度低(1.2g/cm³)，重量轻，具有较好的吸振性能和优异的耐机械冲击性能，高强度,刚性好,不产生蠕变，抗冲击，抗震,抗水锤性能强，便于运输,安装和维护。
- 4.防腐性能卓越:我公司采用的内衬橡胶化学性能非常稳定，能耐绝大多数腐蚀性介质和有机溶剂的侵蚀，比聚乙烯、聚丙烯、尼龙、abs等塑料更耐腐蚀。除强氧化性酸液外，在一定温度和浓度范围内能耐各种腐蚀性介质（酸、碱、盐）及有机介质（萘溶剂除外），在20℃和80℃的80种有机溶剂中浸滞30天，外表无任何反常现象，其它物理性能也几乎没有变化。
- 5.温度适应范围广:脱硫衬胶管道可以在-40℃~+140℃的范围内长期使用，衬胶层不会因温度变化而与钢架脱开。

6.节能:润滑性好,运行阻力损失小,节省运行费用。脱硫衬胶管道内壁光滑如镜,绝对粗糙度只有 $ra0.02668$,内衬橡胶其自润滑性和不粘着性能好,运行阻力比普通钢管小20%左右,可节省大量输送电力。

7.使用寿命长:抗老化性能优越,在正常使用压力温度下一般使用寿命达到15年以上(理论值)。管道使用6-8年后近 90° 转动一次,使用寿命会更长,衬胶管道可反复衬胶使用4次,降低成本,制作周期短,可确保工期。

8.防垢,缓结垢性能好:内衬橡胶的表面粗糙度小,绝对粗糙度仅 0.0267 ,相对粗糙度为 3.311×10^{-4} ,清水阻力系数为 0.0165 ,比普通钢管约小17,且橡胶对常规的酸、碱等介质有适应性,不会造成腐蚀和结垢。

9.不开裂,连接可靠:钢橡两种材料的结构是复合而成的,克服了塑料管的快速应力开裂现象,所以不会发生塑料管难以克服的快速应力

10.连接方式快捷:安装方便,装卸,运输,搬运,安装和使用很方便,现场连接快捷,简便,不需焊接。采用法兰,柔性接头和伸缩接头连接,不会发生塑料管道翻边断裂,锁头脱落等现象,连接密封可靠。

公司部分衬胶管道工程项目:

台塑集团华阳电厂 大型衬脱硫衬胶管道项目

南阳天益发电有限责任公司(鸭河口电厂) 脱硫系统衬胶管

山西大同同煤集团姜家湾发电厂 大型脱硫系统衬胶塔体项目

山西河东焦化厂 脱硫系统管道

锦州石化第二热电厂 脱硫系统衬胶管道

陕西黄陵店头电厂 脱硫系统衬胶管道系列

华能海南电力股份有限公司海口电厂 衬胶管道(电厂石膏脱硫管道)

山东菏泽电厂 脱硫衬胶管道

湖南常德石门电厂 脱硫系统衬胶管道

内蒙古开维喜阀门有限公司 脱硫衬胶管道

贵州精高电力物资有限公司 脱硫衬胶管道

贵州岑巩黔东电厂 脱硫系统衬胶管道项目

广西来宾电厂 烟气脱硫

北京倍杰特国际环境技术有限公司 环保工程(防腐脱硫衬胶管道)项目

公司地址: 洛阳市飞机场西路工业园区

联系人： 闫经理

联系电话： 0379-65260828 13403798682

传真： 0379-65260950

网址： <http://www.lygrgy.cn>

本产品的厂家(产地)是洛阳市飞机场西路工业园区，型号是 108-1020 (mm)