

pvc底阀 厂家供应upvc国标20-200底阀

产品名称	pvc底阀 厂家供应upvc国标20-200底阀
公司名称	黄山畅通塑管建材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:畅通 型号:63 材质:塑料
公司地址	休宁县海阳镇齐云东大道
联系电话	18355976467 18255905824

产品详情

黄山畅通塑管建材有限公司联系人：程先生 电话18255905824 qq1476995639

是专业upvc给水管材、管件生产厂家,出产pvc-u给水管材及配件、pvc-u给水阀门及水龙头、pvc-u埋地式电线电缆维护管、pvc-u 绝缘电工套管及配件、pvc-u 排水管材及配件、等塑料管道产物.pvc-u给水、排水产物存在灰、黑、蓝等多种色彩,pvc-u球阀有公、英制规格.

pvc-u管道系统的优点：1、重量轻：单位长度重量只为铸铁管的1/6；2、强度高：拉伸强度可达45mpa以上；3、阻力小：管材内壁光滑，不结垢，同口径管材的沿程水头损失比铸铁管低30%以上，可大量节省运行动力费；4、耐腐蚀：具有良好的耐酸、耐碱、耐化学腐蚀性，耐电学腐蚀性好，使用中不会出现点蚀现象；5、易安装：采用柔性连接，胶圈密封，安装方便，密封性好；6、寿命长：正常工作条件下，使用寿命可达50年；7、无毒卫生：符合饮水标准，输送的水不受二次污染；8、造价低：运输安装费用低，材料费便宜，工程总造价比铸铁管道节省30%。

联系人：程先生 电话18255905824 qq1476995639

建筑内外（架空或埋地）给水用管材。适用于输送温度不超过45 的水，包括一般用途和饮用水的输送。

管材规格型号有：

{ 外径 (de/ /mm毫米) | 内径 (dn/mm) }、20、25、32 (1寸)、40、50、dn60、63(2寸)、dn70、75 (2.5寸)、dn80、90 (3寸)、dn100、110 (4寸)、125、140 (5寸)、150、160 (6寸)、180、200 (8寸)、218、225、250 (10寸)、280、dn300、315 (12寸)、350、355 (14寸)、400 (16寸)、450 (18寸)、500 (20寸)、dn550、dn550、560、dn600、630 (25寸)、700、710、800、1000、1200。

pvc-u给水、化工、饮用水管材（道、路）公称压力有：1. { 0.63mpa兆帕 (6.3公斤/kg/千克/pn0.63)、2. { 0.8mpa兆帕 (8公斤/kg/千克/pn0.8) } 3. { 1.0mpa兆帕 (10公斤/kg/千克/pn1.0) } 4. { 1.25mpa兆帕

{ 12.5公斤/kg/千克/pn1.25 } 5. { 1.6mpa兆帕 (16公斤/kg/千克/pn1.6) } 6. { 2.0mpa兆帕 (20公斤/kg/千克/pn2.0) } 7. { 2.5mpa兆帕 (25公斤/kg/千克/pn2.0) }

联系人：程先生 电话18255905824 qq1476995639

本公司生产销售各种规格的upvc管材、管件、阀门、法兰、弯头、管件、三通、弯头、接口、接头等产品。本公司开发研制的各种管件系列产品畅销全国各地，广泛出口欧美、中东及东南亚国家和地区。为燃气、热力、核电、电力、石油、化工、医药、航天、军工、消防、冶金、造船、城建、水暖及环境保护等行业提供了优质的服务。先后被选为定点、协作企业。

卓越的品质、合理的价格，完善的质量保障体系，优质的售后服务创造了“畅通”品牌。

联系人：程先生 电话18255905824 qq1476995639

本产品的品牌是畅通，型号是63，材质是塑料，适用范围是化工，建筑，桥梁，排水，灌溉，产品别名是底阀，连接形式是卡套，公称通径是63（mm），适用介质是水，高腐，主体材料是upvc，用途是截止，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，外形是中型，流动方向是单向，驱动方式是水力控制，形态是柱塞式，规格是200