

H42X不锈钢底阀H42X

产品名称	H42X不锈钢底阀H42X
公司名称	上海牧鹰阀门厂
价格	面议
规格参数	品牌:牧鹰 型号:H42X 用途:进水
公司地址	上海市奉贤区茂园路659号 B 21室
联系电话	18916306119 18916318998

产品详情

【简单介绍】 不锈钢底阀h42x安装在水泵吸水管路的底端，能自动阻止介质倒流。还能起到过滤的作用。底阀是一种节约能源的阀，一般安装在水泵水下吸管的底端.限制水泵管内液体返回水源，起着只进不出的功能.阀盖上有多个进水管和加强筋，起到了不易堵塞，主要应用在抽水的管路上.水道和支承的作用.口径有单瓣，双瓣，多瓣型.有法兰连接和螺纹连接。

【详细说明】 不锈钢底阀h42x水源的水从阀盖进入阀体.在流体的压力作用下，阀瓣打开水，当示停后出口管内的压力将阀瓣迅速关闭，液体将不会倒回水源，起到了即畅通抽水又节约水能损失的作用.1、为了防止介质逆流，在设备、装置和管道上都应安装止回阀；2、法兰底阀一般适用于清净介质，不宜用于含有固体颗粒和粘度较大的介质；3、一般在公称通径50mm的水平管道上都应选用立式升降止回阀；不锈钢底阀h42x主要技术参数型号 公称压力mpa 试验压力mpa 工作温度 使用介质 壳体 密封h42x/w-6p 0.6 0.9 0.66 80 水，酸类等h45x/w-6ph46x/w-6ph42x/w-6p 200 不锈钢底阀h42x主要零件材料型号 阀体、阀盖、阀瓣 密封圈 衬套 垫片h42/45/46x-6p 灰铸铁 橡胶 黄铜 橡胶板h42/45/46w-6p不锈钢底阀h42x主要外形尺寸法兰尺寸按 jb、gb、hg、din、ansi、bs、jis的规定) 口径dn(mm)40 50 60 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600五、不锈钢底阀h42x尺寸(mm)d 130 140 160 180 205 235 260 315 370 435 485 535 590 640 755d0 135 155 190 215 255 295 345 430 475 545 620 705 785 855 960h 140 160 190 215 255 285 335 405 497 580 635 680 725 760 785

本产品的品牌是牧鹰，型号是H42X，用途是进水，驱动方式是自动，形态是球式，规格是DN50-DN300