

不锈钢底阀 法兰底阀 H42X

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 不锈钢底阀 法兰底阀 H42X |
| 公司名称 | 温州百力仕龙野轻工设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:百力仕 型号:H42X 材质:不锈钢 |
| 公司地址 | 中国 上海市闵行区 沪闵路7580弄111支弄 |
| 联系电话 | 86 021 54938956-808 |

产品详情

欢迎来电索取样本资料 邮费说明:发布上去的邮资不一定做准,

按实际重量收取运费. 默认发申通, 广东省内可代收货款。

产品名称：不锈钢底阀

底阀是一种节约能源的阀,一般安装在水泵水下吸管的底端.限制水泵管内液体返回水源,起着只进不出的功能.阀盖上有多个进水管和加强筋,起到了不易堵塞,主要应用在抽水的管路上.水道和支承的作用.口径有单瓣,双瓣,多瓣型.有法兰连接和螺纹连接.底阀由阀体,阀瓣,阀盖,衬套,密封圈等零件组成,详见下图水源的水从阀盖进入阀体.在流体的压力作用下,阀瓣打开水,当示停后出口管内的压力将阀瓣迅速关闭,液体将不会倒回水源,起到了即畅通抽水又节约水能损失的作用.

| | | | |
|------|------------|------|-------------|
| 品牌 | 百力仕 | 材质 | 不锈钢301 304等 |
| 适用范围 | 水, 油, 其它介质 | 产品别名 | 底阀 |
| 连接形式 | 法兰 螺纹 | 公称通径 | 40 (mm) |
| 适用介质 | 水, 油等 | 主体材料 | 304不锈钢 |

| | | | |
|------|----|--------|------|
| 用途 | 进水 | 压力环境 | 常压 |
| 工作温度 | 常温 | 标准 | 国标 |
| 外形 | 中型 | 流动方向 | 单向 |
| 驱动方式 | 手动 | 零部件及配件 | ptfe |

连接形式:法兰公称通径:1/2" ~ 6" .适用介质:水,油,蒸汽,碳酸,硝酸.压力范围:0.6mpa-2.5mpa适用温度:-40~350 (° c) 主体材料:wcb.301.304.316.设计生产采用:国际标准, jb, iso, api, gb, bs等标准设计生产, 其安全性和质量性都经过严格处理发放国内外市场

主要外形尺寸和连接尺寸(mm)

| 型号 | 公称通径 | h | d | d1 | d2 | z-d | 适用介质 | 适用温度 |
|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|------------|-------------|
| h42 | 32 | 105 | 120 | 90 | 70 | 4- 14 | 水、油、 液体 | 不锈钢 15 0 |
| | 40 | 110 | 130 | 100 | 80 | 4- 14 | | |
| | 50 | 135 | 140 | 110 | 90 | 4- 14 | | |
| | 65 | 150 | 160 | 130 | 110 | 4- 14 | | |
| | 80 | 175 | 185 | 150 | 128 | 4- 18 | | |
| | 100 | 190 | 205 | 170 | 148 | 4- 18 | | |
| | 125 | 240 | 235 | 200 | 178 | 8- 18 | | |
| | 150 | 280 | 260 | 225 | 202 | 8- 18 | | |
| | 200 | 360 | 315 | 280 | 258 | 8- 18 | | |

本产品的品牌是百力仕，型号是H42X，材质是不锈钢，适用范围是水，油等，产品别名是底阀，连接形式是法兰，丝扣，公称通径是40（mm），适用介质是水，油，其它介质，主体材料是304不锈钢，用途是进水，压力环境是常压，工作温度是高温，标准是国标，外形是中型，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是PTFE，形态是球式