

# 500HTP大型钢衬非金属离心泵|夹板式衬里泵|尾矿污水油砂浆防腐泵

产品名称	500HTP大型钢衬非金属离心泵 夹板式衬里泵 尾矿污水油砂浆防腐泵
公司名称	靖江市金时利耐磨泵厂
价格	面议
规格参数	品牌:金时利 型号:HTP 驱动方式:电动
公司地址	靖江市新桥镇工业园区东首新桥加油站西
联系电话	18901425727

## 产品详情

500htp大型钢衬非金属离心泵|夹板式衬里泵|尾矿污水油砂浆防腐泵靖江市金时利耐磨泵厂特点尺寸范围（排出口）20"到24" 500mm到600mm容量最高40,000 gpm 最高为9100 m<sup>3</sup>/hr压头最高220 ft 最高67 m压力最高580 psi 最高4,000 kpa优点轴承装配采用大直径轴，并减少叶轮悬挂，使密封区域的偏差降至最低，同时也减小了轴承的负载。重型滚柱轴承，将两次重建的平均时间间隔延长。只需要使用六个贯穿螺栓和两个夹板，就可将衬套外壳固定到一体底座上。外壳/架板由高强度球墨铸铁外壳和架板来支撑耐磨衬里的组件。业内最高的4000 kpa (580 psi) 工作压力。广泛采用加劲肋突，将衬里偏差降至最低，同时也改善了磨损和性能状况。双壁结构允许充分利用可更换衬里，直至完全磨损。排出管道由螺栓直接固定，将经常出现在硬铁无衬里泵中的法兰故障风险降至最低。吸入盖可完全拆卸的分离式吸入盖，让叶轮衬套的更换更为方便，并可在不拆卸盖板和排出管道的情况下更换轴套。衬里可现场更换的衬里通过螺栓固定到盖子和架板上，保证连接牢固，并可轻松维护。以各种耐腐蚀金属和弹性体为原材料，最大程度地提高单个部件的寿命，并可延长预防性维护的周期。螺旋衬里的液压设计中包括一个最佳的几何设计，在通过各种液流时都能提供较长的磨损寿命。叶轮为了提供出众的整体性能，在液压的特殊设计中十分强调固体通过能力、压头生成、磨损寿命和效率前盖板上的排出叶片把再循环降至最低，并提高衬套的磨损寿命。后盖板上的可选排出叶片降低了填料函的压力和轴向负荷，从而提高轴承寿命。整体底座大型一体式底座，支撑盒式轴承组件，并将作用力有效传送至基座。底座配有外部调整装置，可保持叶轮与衬套之间的间隙，便于泵发挥最佳性能。500htp大型钢衬非金属离心泵|夹板式衬里泵|尾矿污水油砂浆防腐泵

本产品的品牌是金时利，型号是HTP，驱动方式是电动，性能是无泄露，用途是化工泵，泵轴位置是卧式，材质是衬氟，叶轮数目是单级，适用范围是1-11，流量是5000（m<sup>3</sup>/h），扬程是28（m），转速是560（rpm），吸入口径是500（mm），排出口径是450（mm），规格是500HTP-5000-28