

高粘度PLC控制柜

产品名称	高粘度PLC控制柜
公司名称	厦门科创机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 用途:控制粘度、用于印刷行业中
公司地址	厦门市同安区西柯镇西柯街619号一层第三单元
联系电话	13505978033

产品详情

功能特点 1、具有自动有记时功能； 2、具有自动进行温度和真空度的控制功能；
3、具有在液晶显示屏自动进行测试评估和显示测试结果功能；
4、具有贮存和打印计算结果和测量时间的功能。技术参数 1、控温范围：
0.00 ~ 100.00 ； 2、控温精度： ±0.01 ； 3、使用压力范围： 300 ± 0.5mmhg ； 4、计时范围：
0.0s ~ 999.9s ； 5、计时精度： 0.05% ； 6、测量范围： 约4.2 ~ 580000pa.s ； 7、试样数量：
4支。 8、工作电源： ac220v ± 10%、 50hz ； 9、环境温度： 5 ~ 50 ； 10、相对湿度：
85%。 仪器成套 1、syd-0620a沥青动力粘度试验器 2、电源线（ 250v
10a） 3、保险丝10a（ 5 × 20） 4、毛细管 5、水银温度计（ 50 — 100 ） 6、
温度计硅胶塞（ 1#） 7、毛细管夹 8、记时按钮组件 9、温度计挡圈（ 1#） 10、浴孔盖 该产
品的核心部份粘度传感器采用电子脉冲检测，从而确保了仪器控制精度，应用微机自动化控制技术，直
接显示控制油墨，胶粘计的粘度,彻底解决印刷业长期倍受困扰的粘度稳定性问题,是高档次软包装企业主
打设备最佳配套产品.

本产品的加工定制是否，用途是控制粘度、用于印刷行业中