

# 美标低温闸阀

产品名称	美标低温闸阀
公司名称	上海启标阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:启标 型号:Z40W/Y 包装:木箱
公司地址	上海金山工业区亭卫公路6558号
联系电话	86-021-31006051 13816067011

## 产品详情

### 美标低温闸阀

产品关键词：z40w/y美标低温闸阀,api美标低温闸阀,美标低温法兰闸阀

产品型号：z40w/y

#### 一、美标低温闸阀概述：

美标低温闸阀适用温度从-46 到-196 。其中Icb -46 、Ic3 -101 、1cr18ni9ti - 196 。低温闸阀的功能是开启和截断，主要用来接通或截断管路中的低温介质，不适用于调节流量。不锈钢低温闸阀适用于甲烷、液态天然气、已烯、二氧化碳、液氨、液氧、液氮、液氢等低温介质。上海启标美标低温闸阀会根据实际工况进行阀杆加长，加长范围在45cn-100cm之间。也可以根据用户的要求进行定制长度。

#### 二、美标低温闸阀产品特点：

- 1.阀门承压件采用精密铸造工艺浇铸，表面质量手轮采用可锻铸铁铸造，造型配合手柄，适当增加摩擦力，方便开启。并示有明显的“开”、“关”标志。
2. dn250以下的铸件为精密铸造，每批铸件都有炉号标识，便于跟踪。
3. 阀盖设有上密封圈，符合美国石油协会api标准。
4. 阀杆头部整体锻造，与阀瓣通过“t”型槽连接，保证强度。
5. 阀杆螺母采用高镍球铁，“t”形螺纹与阀杆配合传递力矩。
6. 阀门的中法兰连接螺栓采用双头螺栓，方便维修、拆卸。

7. 填料压盖和压套分体设计，保证阀杆的同心度。合理的填料函设计，确保阀门没有外漏，符合环保要求。

8. 阀盖上设有油杯，可定期补充固体润滑油，保持轻松启闭。

### 三、美标低温闸阀产品技术参数：

阀体材质：cf8、cf3、wcb

压力范围：150lb-600lb

温度范围：-46 ~ -196

公称通径：dn15-dn500mm

连接方式：法兰

适用介质：甲烷、液态天然气、已烯、二氧化碳、液氨、液氧、液氮、液氢等低温介质。

填料：ptfe 编织 石墨 graphite+304

包装：木箱

品牌：启标

上海启标阀门有限公司代理进口阀门品牌：日本北泽阀门(kitz),日本阔天阀门(venn),欢迎来电（公司网址：[http// : www.qibiaofm.com](http://www.qibiaofm.com) qq：1009698041电话：021-31006051手机：13816067011）咨询,订购。