

手动平板闸阀

产品名称	手动平板闸阀
公司名称	上海启标阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:启标 型号:Z43WF 包装:木箱
公司地址	上海金山工业区亭卫公路6558号
联系电话	86-021-31006051 13816067011

产品详情

手动平板闸阀

产品关键词：z43wf手动平板闸阀,手动平板闸阀

产品型号：z43wf

一、手动平板闸阀用途：

启标手动平板闸阀适用于天然气，石油，化工，环保，城市管道，燃气管线等输送管线，放空系统和汽储存装置上，用作启闭设备。适用于天然气开采和净化的长输管线。

二、手动平板闸阀的特点：

1、阀座的密封结构应为弹性有预紧力，上、下游密封座同时密封的结构。阀座与密封物间始终为面对面密封。

2、阀座有自清洗功能，并且在阀门开启或关闭过程中不受气流的直接冲刷。阀座应由有润滑、不磨损材料制成。

3、阀门执行机构的故障不会影响到阀门的其它部分，维修和更换工作能够在不拆下阀门的情况下进行。

(1) 铰架套管 – 铝青铜铰架套管配置针形止推轴承，最大程度减少操作扭矩。

(2) 阀杆 – 螺纹长度直到托架；销钉和点焊；具有稳定性。

(3) 压力密封 – 结构简单，配置分段扣环和镀银低碳钢垫圈，有助于拆卸和实现最好的阀帽密封。

(4) 阀座环 – 焊接阀座环垂直于流动通道，易于维护。

(5) 执行机构 – 这些阀门可以配置电动、液动或气动执行机构。dn300以下配置标准手动手轮，dn350以上配置斜齿轮操作机构。

(6) 軛架 – 完全装配式軛架通过抗震测试，易于维护和安装执行机构。

(7) 压盖 – 两件式，自调节压盖，避免被弹出。

(8) 整体后座 – 硬面，使用寿命最长。

(9) 阀瓣 – 弹簧负载阀瓣能够自行调节，减少执行机构的扭矩需求。

(10) 整体止动 – 整体铸造托架止动装置，定位组装的托架阀瓣，使得阀座更加稳定可靠

三、手动平板闸阀产品技术参数：

阀体材质：wcb wc6 a352-lcb a351-cf8m

压力范围：pn1.6-6.4mpa 150lb-300lb

温度范围：-29 ~ 50 -45 ~ 2 1 -2 ~ 121

公称通径：dn50-dn1000mm

连接方式：法兰

适用介质：水、油口、蒸汽 蒸汽、油品 丙烷、乙烯 硝酸类

填料：nbr/fpm 柔性石墨/flexible graphite 聚四氟乙烯/ptfe+fpm

包装：木箱

品牌：启标

上海启标阀门有限公司代理进口阀门品牌：日本北泽阀门(kitz),日本阔天阀门(venn),欢迎来电（公司网址：<http://www.qibiaofm.com> qq：1009698041电话：021-31006051手机：13816067011）咨询,订购。