

不锈钢日标闸阀

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 不锈钢日标闸阀 |
| 公司名称 | 上海启标阀门有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:启标 型号:Z41W-10K/20K 包装:木箱 |
| 公司地址 | 上海金山工业区亭卫公路6558号 |
| 联系电话 | 86-021-31006051 13816067011 |

产品详情

不锈钢日标闸阀

产品关键词：z41w-10k不锈钢日标闸阀,日标不锈钢闸阀

产品型号：z41w-10k/20k

一、不锈钢日标闸阀概述：

z41w-10k/20k不锈钢日标闸阀是闸阀的一种。其生产标准按照日标生产。闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。适用于公称压力2~64k,工作温度-110~600 的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质，不能作调节和节流。

二、不锈钢日标闸阀主要特点：

- 1、产品结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观；
- 2、密封面堆焊co基硬质合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用寿命长；
- 3、阀杆调质及表面氮化处理，有良好的抗腐和抗摩擦性能；
- 4、双重密封，性能更可靠；
- 5、零件材质，法兰和对焊端尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配，满足各种工程需要

三、不锈钢日标闸阀产品主要参数：

阀体材质：碳钢、不锈钢

压力范围：jis10k/20k

公称通径：dn50 ~ 500mm

适用温度：-110 ~ 600

适用介质：水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质

连接形式：法兰

驱动方式：手动、伞齿轮传动及电动等。

填料：柔性石墨 增强柔性石墨 ptfe

包装：木箱

品牌：启标

上海启标阀门有限公司代理进口阀门品牌：日本北泽阀门(kitz),日本阀天阀门(venn),欢迎来电（公司网址：[http// : www.qibiaofm.com](http://www.qibiaofm.com) qq : 1009698041电话：021-31006051手机：13816067011）咨询,订购