

# 高温高压闸阀

产品名称	高温高压闸阀
公司名称	上海启标阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:启标 型号:Z60Y 包装:木箱
公司地址	上海金山工业区亭卫公路6558号
联系电话	86-021-31006051 13816067011

## 产品详情

### 高温高压闸阀

产品关键词：z60y高温高压闸阀,高温高压焊接闸阀,高压电站闸阀

产品型号：z60y

#### 一、z60y高温高压闸阀概述：

z60y高温高压闸阀有两种标准形式，一种是遵循ansib16.34和jis11e101标准的引进型,另一种是按jb3595标准的国标型.其遵循的温度-压力等级是一致的，在一些管道中存在着某种互换关系。中部采用无阀盖压力自紧式，在高温高压工况下具有良好的密封性能。自密封圈有两种材料，一种是低碳钢，另一种是柔性石墨316丝（网）。密封面上层焊钴基硬质合金，其加工后的纯金属层 3mm，具有耐磨、耐高温、抗腐蚀、抗擦伤、使用寿命长。支管两端为焊接结构，焊按坡口可按标准或用户要求制作。适用于火电厂、石油化工、冶金等高温高压的水、冶金等高温高压的水、蒸汽、油品、过热蒸汽的管道上。

#### 二、高温高压闸阀工作原理：

高温高压闸阀也称电站专用阀门，主要适用于火力电站各种系统的管路上，切断或接通管路介质。启标公司生产高温高压焊接闸阀适用介质：水、蒸气等非腐蚀性介质。高压电站闸阀与其他阀门产品相比的特点是高温高压，独特的自密封设计，压力越高，密封越可靠。由于性能技术特性、工况的特殊使产品也形成了其他产品所替代不了的特点。高温高压闸阀在管道中一般应当水平安装。

#### 三、高温高压闸阀产品特点：

1、壳体采用锻造及铸造两种工艺选项，外观光洁，组织均匀，满足高温高压要求；视用户需求可提供全系列全锻钢闸阀；

- 2、特殊材料配对，确保密封面高硬度及硬度差；精密研磨，光洁如镜，耐磨耐蚀，有效延长使用寿命；
- 3、背密封设计，有效保护密封填料，杜绝跑冒滴漏；
- 4、高压水强度，高压气体强度，无损检测等多道检测，全面控制承压件质量；
- 5、阀杆表面经精密磨削及硬化处理，抗擦伤耐腐蚀，有效地减轻启闭力矩，操作更轻松；
- 6、采用特殊缓蚀填料结构设计，耐高温耐压，无腐蚀，自动润滑，减轻启闭摩擦，避免对阀杆表面的腐蚀，进而免除外漏；
- 7、双向承压密封设计，满足各类特殊工况的苛刻要求；
- 8、严格手工配研，确保双侧密封面吻合度 90% 以上，实现气泡级出厂密封检测；
- 9、z60系列独特的闸板弹性槽设计，自动补偿加工误差，适应高温工况，避免咬死；z62y 系列为双闸板设计，闸板自动矫正加工误差，始终保持密封面100%吻合度，特别便于用户现场维修保养；
- 10、阀盖自紧密封设计，压力越高，密封越可靠；

#### 四、高温高压闸阀产品技术参数：

公称压力：25.0-32.0mpa

公称通径：dn100-dn350mm

适用介质：水、蒸气等非腐蚀性介质。

使用温度： 540

阀体材质：wcb wc6 wc9

品牌：启标

包装：木箱

#### 五、产品引用标准：

设计与制造：ansi b16.34 e101 api600

结构长度：ansi b16.10 e101

压力温度等级：ansi b16.34 e101

试验与检验：api598 e101

上海启标阀门有限公司代理进口阀门品牌：日本北泽阀门(kitz),日本阀天阀门(venn),欢迎来电（公司网址：[http//：www.qibiaofm.com](http://www.qibiaofm.com) qq：1009698041电话：021-31006051手机：13816067011）咨询,订购

