

差压楔式油密封闸阀

产品名称	差压楔式油密封闸阀
公司名称	上海启标阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:启标 型号:CYZ40H 包装:木箱
公司地址	上海金山工业区亭卫公路6558号
联系电话	86-021-31006051 13816067011

产品详情

差压楔式油密封闸阀

产品关键词：cyz40h差压楔式油密封闸阀,差压油密封楔式性闸阀,差压油密封闸阀

产品型号：cyz40h

一、差压油密封闸阀概述：

cyz40h差压楔式油密封闸阀结构原理,启标差压油密封楔式闸阀是在现有楔式弹性闸阀结构的基础上发展出来的,即在现有楔式闸阀阀体的中腔内阀座位置处,各装有一个自动压油密封润滑机构,这个机构盛有密封脂的油缸,可沿油缸内表面移动的活塞和阀座组成,当阀关闭时,阀体中腔内充满介质压力,在阀后,即阀的下游端,由于介持被切断,与中腔形成一个压力差值,在这压力差作用下,推动活塞向下运动,从而压缩油缸内的密封脂,通过阀座通道进入阀座密封面上形在密封油膜,从而实现密封。在阀体外部的前后部位,各装有一个密封脂补偿压入机构,当阀汇漏需补偿密封脂时,只需旋转压盖,密封脂便可通过阀体的油孔,进入阀座密封面上又实现了密封。

二、差压楔式油密封闸阀主要特点及用途：

- 1、结构紧凑、设计合理、阀门刚性好、通道流畅,流阻系数小。
- 2、密封面采用不锈钢和硬质合金,使用寿命长。
- 3、采用柔性石墨填料、密封可靠。操作轻便灵活。
- 4、驱动方式分手动、电动、气动、齿轮传动、结构型式：弹性楔式单闸板、刚性楔式单闸板双闸板型式。

5、广泛适用于石油化工，火力发电厂等油品、水蒸汽管路人作接通或截断管路中介质的启闭装置。

6、差压闸阀适用于油品、天然气管道上的启闭装置。

三、差压楔式油密封闸阀产品主要参数：

压力范围：pn1.6-16.0mpa、150lb-900lb

公称通径：dn50-dn400mm

适用介质：1基本型：石油、天然气、水等 2抗硫型：含h₂s和co₂ > 500mg/m³的介质

使用温度：-29 -121

阀体材质：wcb、wcb抗硫处理

连接方式：法兰

密封面：聚四氟乙稀ptfe、增强聚四氟乙稀ptfe

品牌：启标

包装：木箱

四、执行标准：

通用阀门 法兰和对焊连接钢制闸阀 gb12234

法兰连接金属阀门的结构长度 gb12221

整体铸钢管法兰 jb/t79.1~97.4

天然气地面设施抗硫化物应力开裂金属材料要求 sy/t0599

钢制阀门一般要求 gb/t12224

通用阀门 供货要求 gb/t12252

阀门的检验与试验 jb/t9092

通用阀门 标志 gb/t12220

上海启标阀门有限公司代理进口阀门品牌：日本北泽阀门(kitz),日本阀天阀门(venn),欢迎来电（公司网址：<http://www.qibiaofm.com> qq：1009698041电话：021-31006051手机：13816067011）咨询,订购
