

# 西门子6AV7892-0HE00-0AA0

产品名称	西门子6AV7892-0HE00-0AA0
公司名称	上海韵祈工控设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:西门子 型号:6AV7892-0HE00-0AA0 产地:德国
公司地址	上海市金山区张堰镇松金公路2758号5幢B1088室
联系电话	021-61849410 15367214028

## 产品详情

上海韵祈工控设备有限公司

以诚为本          以信立足          联系人：徐顺（先生）  
手机：15367214028      电话：021-61849410

商务 qq: 190243833      传真：021-37784502

地址：上海市松江区龙源路1208弄77号301室

商品编号(市售编号)

6av7892-0he00-0aa0 西门子ipc677c工控机

simatic hmi ipc677c 因其非凡的性能、开放度和可扩展性而与众不同。 pc 677c 具有可选的镜像驱动器或者集成 raid 控制器，可以满足关键任务应用中的系统高可靠性要求。pc677c 达到了最高等级的灵活性，可以提供 5 个选配前面板、5 个操作系统选件和一个选配 inox 派生型号。食品和饮料行业应用方面，我们提供了带有15" 触摸屏的inox 版本。客户可选择与 pc 677 一起订购 wincc flexible runtime 或者 wincc runtime 软件，也就是所谓的 hmi 产品包，它具有相当大的价格优惠。 top of page 应用领域 平板 pc 677c 设计直接用在机器上。由于 pc 677c 可延展的性能和众多的设备派生，其适用于基于 pc 领域的各项任务，即使整个系统有更高的可用性要求也能胜任。 top of page 优点 可以针对各种组态要求进行特别灵活的调整

高标准的系统可用性

坚固的铸铝外壳

高电磁兼容性，抗冲击、抗振动

在积极营销结束后 5 年内仍确保可提供备件

全球服务中心

提供符合 rohs 指令的环境兼容设备 top of page 设计和功能 simatic 面板式 pc 677c 版本多样，包括 12",15"和19"显示屏，其前面板设计非常诱人。操作可通过触摸屏或者按键即可实现。

食品和饮料行业应用方面，我们提供了带有 15"触摸屏的inox 版本。使用可选的 raid 1 磁盘镜像系统（板载 raid 1 控制器）可以获得更高的系统可用性和数据安全性。所有硬盘模块具有防震和减震功能，进一步提高了系统的坚固性。

非易失性数据存储器可以确保在发生电源故障时过程中数据不丢失。作为 profibus 接口的替代方案，可以提供带有 3 个端口的 cp 1616 兼容 profinet 接口。simatic 平板 pc 677c 配备了强大的处理器（英特尔双核处理器）。由于使用了低功耗的移动版处理器，可以在高温环境下每年 365 天每天 24 小时连续工作。enlarge 其主内存可以扩展到 4 gb。

这是用于操作带有服务器功能（windows 2003 standard server）的 simatic wincc 的新选择。

两个千兆以太网接口（具有合并带宽能力），保证了高速的数据传输性能。前面板派生产品 12.1"

tft- 彩色显示触摸屏 分辨率：800 x 600 像素 安装尺寸：368 x 290 x 123 mm（宽 x 高 x 深）

前面板的尺寸:400 x 310 mm（宽x高）

15.1" tft- 彩色显示触摸屏 分辨率：1024 x 768 像素 安装尺寸：450 x 290 x 121 mm（宽 x 高 x 深）

前面板的尺寸:483 x 310 mm（宽x高）

19.1" tft- 彩色显示触摸屏 分辨率：1280 x 1024 像素 安装尺寸：450 x 380 x 130 mm（宽 x 高 x 深）

前面板的尺寸:483 x 400 mm（宽x高）

12.1" tft- 彩色显示按键 分辨率：800 x 600 像素36个带有 led 功能键 安装尺寸：450 x 290 x 105 mm（宽

x 高 x 深）前面板的尺寸:483 x 310 mm（宽x高）

15.1" tft- 彩色显示按键 分辨率：1024 x 768 像素36个带有 led 功能键 安装尺寸：450 x 321 x 124 mm（宽

x 高 x 深）前面板的尺寸:483 x 355 mm（宽x高） top of page 技术数据

cpu（选件）

intel celeron p4505 1.86 ghz intel core i3-330e 2.16 ghz intel core i7-610e 2.53 ghz

主内存（可选）

1 gb / 2 gb / 3gb / 4 gb ddr3-ram

存储设备（选件）

hd 250 gb / 500 gb raid 1 system 2 x 320 gb dual-hard-disk 2 x 320 gb

## 接口

2 x pci or 1 x pci & 1 x pcie x16 card slots 1 x usb front 4 x usb on the back 1 x serial rs232 1 x dvi-i for additional monitor 1 x cf-card slot 2 x 10/100/1000 mbit/s rj 45 ethernet-interface onboard 1 x profibus/mpi for dp-variant 1 x profinet (3-port switch) for pn variant

## 防护等级

ip 65 nema 4 front if mounted ip 20 rear

## 工作时抗振

1g

## 工作时抗撞击

5g

## 操作系统 ( 可选 )

windows xp professional mui windows7 ultimate mui windows server 2008 windows embedded on cf card without operating system 西门子工控机677c配件备件订货号: 6es7648-2aj40-0ka0 6es7648-2aj50-0ka0 6es7648-2aj40-1ka0 6es7648-2aj50-1ka0 6es7900-1aa00-0xa0 6es7900-1ba00-0xa0 6es7900-1ca00-0xa0 6es7900-1da00-0xa0 6es7900-1ea00-0xa0 6es7900-1fa00-0xa0 6av7671-2ba00-0aa0 6av7671-4ba00-0aa0 6av7672-1ce00-0aa0 6av7672-0da00-0aa0 6av7672-1jb00-0aa0 6av7672-1jc00-0aa0 6es7648-0dc40-0aa0 6es7648-2ca01-0aa0 6av7890-0be00-1ab0 6av7891-0be00-1ab0 6av7892-0be00-1ab0 6av7893-0be00-1ab0 6av7894-0be00-1ab0