

大口径分体型电磁流量计

产品名称	大口径分体型电磁流量计
公司名称	金湖斯美特仪表有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:斯美特 型号:LD
公司地址	金湖县工二路6号(综合楼)
联系电话	0517-86809768 18252322828

产品详情

大口径分体型电磁流量计是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表，采用单片机嵌入式技术，实现数字励磁，同时在电磁流量计上采用can现场总线，属国内首创，技术达到国内领先水平。

在满足现场显示的同时，还可以输出4~20ma电流信号供记录、调节和控制用，现已广泛地应用于化工、环保、冶金、医药、造纸、给排水等工业技术和管理部门。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外，还可测量液固两相流，高粘度液流及盐类、强酸、强碱液体的体积流量。

大口径分体型电磁流量计性能特点 仪表结构简单、可靠，无可动部件，工作寿命长。

无截流阻流部件，不存在压力损失和流体堵塞现象。

无机械惯性，响应快速，稳定性好，可应用于自动检测、调节和程控系统。

测量精度不受被测介质的种类及其温度、粘度、密度、压力等物理量参数的影响。

采用聚四氟乙烯或橡胶材质衬里和hc、hb、316l、ti等电极材料的不同组合可适应不同介质的需要。

备有管道式、插入式等多种流量计型号。采用eeprom存贮器，测量运算数据存贮保护安全可靠。

具备一体化和分离型两种型式。高清晰度lcd背光显示。大口径分体型电磁流量计技术参数

仪表精度：管道式0.5级、1.0级；插入式2.5级

测量介质：电导率大于5 μ s/cm的各种液体和液固两相流体。 流速范围：0.2~8m/s

工作压力：1.6mpa 环境温度：-40~+50 介质温度：聚四氟乙烯衬里 180

橡胶材质衬里 65 防爆标志：exmibd bt4 防爆证号：gyb01349 外磁干扰：400a/m

外壳防护：一体化型：ip65；

大口径分体型电磁流量计