

# 焦炭塔用临氢14Cr1MoR钢板GB713舞钢

产品名称	焦炭塔用临氢14Cr1MoR钢板GB713舞钢
公司名称	舞钢市金汇升钢铁贸易有限公司
价格	12000.00/吨
规格参数	品牌:舞阳钢铁 型号:临氢14Cr1MoR
公司地址	舞钢市寺坡湖滨大道西段
联系电话	137-81880376 13781880376

## 产品详情

焦炭塔用临氢14cr1mor钢板gb713舞钢 订货：13781880376 张经理 qq709023242

研制的14cr1mor钢成分均匀,钢质纯净,夹杂物少;钢板各部位性能均匀,各向异性小,并具有良好的抗层状撕裂性能和具有良好的抗回火脆化能力;组织致密,综合性能优良。钢板各项性能远远超过研制技术条件的要求,达到或接近国外进口钢板实物水平。证明采用电弧炉+lf/vd精炼+4200mm轧机轧制+正火(加速冷却)+回火工艺生产该特厚钢板

舞钢抗氢cr - mo钢的主要钢种：焦炭塔用临氢14cr1mor钢板、气化炉用临氢sa387gr11c12钢板、加氢反应器用2.25cr-1mo钢板、大厚度抗氢12cr2mo1r(h钢板 临氢2.25cr-1mo-0.25v钢板  
对应国外牌号：sa387gr11cl11、22、2.25cr-1mo。

锅炉及压力容器用钢板:10crmo9-10,11crmo9-10a42,a52,钢板 广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等行业,用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化石油气瓶、水电站高压水管、水轮机蜗壳等设备及其构件。

舞钢抗氢cr-mo钢的生产工艺：电炉炼钢 - lf炉精炼 - vd炉真空脱气 - 轧板 - 探伤 - 正火 - 回火 - 钢板精整 - 性能检验。制定合适的内控成分,严格控制化学成分波动范围,确保钢板性能的稳定。加强配料控制及冶炼操作,有效控制sn、sb、as、cu等有害元素含量,除低p、s含量提高钢的纯净度,减少回火脆化倾向,提高钢的高温耐蚀性能。

采用控制升温,保证加热时间与温度,采用控制轧制等措施,保证钢板内在质量。

严格控制轧制及热处理工艺,使钢板获得合理的组织结构及晶粒大小,保证钢板具有良好的综合性能。

规格明细：10crmo9-10,11crmo9-10a42,a52,钢板 临氢14cr1mor 8\*2000\*8000 35吨  
12cr2mo1r 10\*2000\*9000 35吨 10crmo9-10 20\*2200\*9000 40吨  
临氢14cr1mor 30\*2200\*10000 40吨 10crmo9-10 40\*2000\*10000  
50吨 12cr2mo1r 50\*2000\*10000 36吨 临氢14cr1mor 60\*2200\*9000  
50吨 sa387gr22cl2 70\*2200\*10000 43吨 10crmo9-10 80\*2400\*9000 42吨  
临氢14cr1mor 90\*2200\*10000 53吨 10crmo9-10 100\*2500\*9000 56吨 sa387gr22cl2

110\*2300\*9000 45吨 临氢14cr1mor 120\*2400\*1000036吨

订货：13781880376 张经理 qq709023242

email：zza7600@163.com

临氢sa387gr11、临氢14cr1mor、临氢sa387gr22、

临氢12cr2mo1r、临氢2.25cr1mo0.25v、临氢12cr2mo1vr、临氢sa387cr12、临氢15crmor、15crmor (h)

压力容器用钢板：13mnnimor..20mnmor. (20mnmo) 20mnmnb.sa299a/b.13mnnimo5-4

(diwa353.bhw35) .sa203e/d.sa302grc/b.sa387gr11.14gr1mor..12cr1mov(r).sa387gr22.

12cr2mo1r.10crmo9-10.sa387gr12.15crmor..13crmo4-5. 15crmo.20mnmni55/20 mnm. sa387gr5.25crmo .b61n-

s .p690ql1.耐磨板：wnm360e.wnm400e.wnm450a.wnm500a.wr360.wr400a.耐磨钢：wsm718r.wsm20r..

调质高强钢板：wq690d.s960q.wh100qd.wq960e.s960q.wq890d.a514grq/a517grq/e 690/eq70.a514grf.

tmcp高强钢板:e500.q500e.s500m.