

高效湿法混合制粒机 16.5 (Kw)

产品名称	高效湿法混合制粒机 16.5 (Kw)
公司名称	江阴市伟翔机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 电机功率:16.5 (Kw) 滚筒转速:180-270 (r/min)
公司地址	无锡市江阴市祝塘镇云顾路工业园区
联系电话	86-51086393730 18036872730

产品详情

ghl-系列高效湿法混合制粒机

工作原理：

物料与粘合剂在圆筒形容器中由地步混合浆充分混合成湿润软材，然后由侧置的高速粉碎浆切割成均匀的湿颗粒。特点：

本机采用卧式圆筒构造，充分密封驱动轴，清洗时可切换成水。流态化造粒，成粒近似球形，流动性好。较传统工艺减少25%粘合剂，干燥时间缩短。没批次干混2分钟，造粒1-4分钟，功效比传统工艺提高4-5倍。在同一封闭容器内完成，干混-湿混-制粒，工艺缩减，符合gmp规范。整个操作具有严格的安全保护措施。

技术参数：

型号	a	b	c × d	e	f
10	270	750	1000 × 650	745	1350
50	320	950	1250 × 800	970	1650
150	420	1000	1350 × 800	1050	1750
200	520	1100	1650 × 850	1450	2050
250	550	1100	1650 × 850	1450	2050
300	550	1150	1700 × 900	1500	2200
400	670	1150	1860 × 1050	1650	2350
600	750	1250	2000 × 1050	1800	2400

项 目	规 格							
名 称	10	50	150	200	250	300	400	600
容积 (l)	10	50	150	200	250	300	400	600
产量 (kg/batch)	3		50	80	100	130	200	280
混合速度(r.p.m)	300/600	200/400	180/270	180/270	180/270	140/220	106/155	80/120
混合功率(km)	1.5/2.2	4/5.5	6.5/8	9/11	9/11	13/16	18.5/22	22/30
切割速度(r.p.m)	1500/3000	1500/3000	1500/3000	1500/3000	1500/3000	1500/3000	1500/3000	1500/3000
切割功率(kw)	0.85/1.1	1.3/1.8	2.4/3	4.5/5.5	4.5/5.5	4.5/5.5	6.5/8	9/11

本产品的加工定制是是，电机功率是16.5 (Kw)，滚筒转速是180-270 (r/min)，摇摆角度是360 (度)，滚筒直径是500 (mm)，碾刀尺寸是250-320 (mm)，粒子直径是2-10 (mm)，装机总容量是200 (Kw)，外形尺寸是2500*1300*1650 (mm)，重量是1850 (kg)