

双头圆形点胶机装置,适用于

产品名称	双头圆形点胶机装置,适用于
公司名称	深圳市华益泰电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 电机功率:50W（ Kw ） 滚筒转速:大于100次/分（ r/min ）
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道观澜大道100号芷峪澜湾花园B1栋4K房
联系电话	13825203734

产品详情

【产品名称】 双头圆形点胶机装置【产品型号】 ht-300d【产品说明】 华泰圆形点胶机1.带有可独立控制的两个点胶头，可分别点ab胶2.可同时点两个大小不等的两个同心圆3.4*24大液晶显示屏使点胶参数一目了然4.可单独设定每个头的点胶前延时间、后延时间5.配备x-y微调台，使机器定位精确，及快速的机器调整机构设置6.采用精密步进电机，使点胶速度控制自如7.内置精密点胶控制器，无须外部搭载点胶控制器

技术规格

工作台面回转直径	0~ ϕ 150
驱动方式	精密步进电机
电机转速	0~200转/分
机械重复精度	± 0.01mm
上下动作频率	大于100次/分
输入输出信号	输入--无接点或有接点输出--点胶结束标准电平信号 输出
提供空气压力	0.3mpa以上
电源功率	ac100v-110v、 60hzac220v-240v、 50hz , 50w
外形尺寸	350mm × 420mm × 100mm
重量	10kg

应用

微型电机、手表、喇叭、光头、等点圆形胶液的作业场合

适用点胶液料

焊锡浆、银膏、紫外线固化胶、润滑油、环氧树脂、快速固化胶，硅胶树脂等各种材料

用途

粘接、封装、涂层、密封、圆形涂布等

本产品的加工定制是是，电机功率是50W（Kw），滚筒转速是大于100次/分（r/min），摇摆角度是90（度），滚筒直径是10（mm），碾刀尺寸是1（mm），粒子直径是1（mm），装机总容量是0.05（Kw），外形尺寸是350mm×420mm×100mm（mm），重量是10KG（kg），规格是1