

# 集威达JWD AR-191氩气表 氩气减压器 氩气 节能气表

产品名称	集威达JWD AR-191氩气表 氩气减压器 氩气 节能气表
公司名称	佛山市禅城区澜石宏达焊接器材部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:集威达 型号:191#
公司地址	广东 佛山市禅城区 普澜路第三医院门前左侧号铺
联系电话	075783139689 13690271667

## 产品详情

一、用途：本产品是将可变的进口压力调节到尽可能稳定的出口压力与流量的装置。二氧化碳减压器采用自动控温的电加热系统，能防止解冻，避免输出流量的减少。输入压力指示及流量能示使本产品能方便的满足用户各种需要。它主要用于饮料行业、气体保护焊、农业的植物培养、化工行业及医院等。产品的输入压力变化选流量仍可在规定范围内稳定的任意调节，持其调定流量值。

### 二、安全使用：

- 1、要把气瓶固定在墙壁、支柱或车上。务必不能使气瓶翻倒在地上。
- 2、减压器应使用在环境温度0~40 °c；相对湿度不大于85%；无振动、无腐蚀性物质、无阳光直射的场合。并不能与其他介质减压器混用。
- 3、为确保人身安全，使用减压器的电源应有牢固可靠的接地装置。绝对不允许在无接地的情况下使用。
- 4、把减压器装到气瓶阀上，把全部连接接头用板头扳紧。
- 5、将减压器电加热装置接36v/110v/220v、ac接地插座。

本产品的加工定制是是，品牌是集威达，型号是191#，测量范围是0-25（MPa），适用介质是氩气，额定出口压力是0.25-15（MPa），额定流量是25（m<sup>3</sup>/h），用途是氩气减压表，结构是单级式，工作原理是正作用式，环境温度是多种（ ），装箱数是12