

XWX氧气减压阀YQY-07A，氧气表

产品名称	XWX氧气减压阀YQY-07A，氧气表
公司名称	东莞市东城瑞发五金店
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:XWX 型号:RF氧气减压阀
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞市东城牛山山湖路37-39号
联系电话	086-076987077183 137122718573

产品详情

氧气减压阀的工作由阀后压力进行控制。当压力感应器检测到阀门压力指示升高时，减压阀阀门开度减小；当检测到减压阀后压力减小，减压阀阀门开度增大，以满足控制要求。
本类阀门在管道中一般应当水平安装。适用于水、蒸汽、空气介质管路上。

氧气减压阀,天然气减压阀的工作由阀后压力进行控制。当压力感应器检测到阀门压力指示升高时，减压阀阀门开度减小；当检测到减压阀后压力减小，减压阀阀门开度增大，以满足控制要求。
本类阀门在管道中一般应当水平安装。

氧气减压阀——该阀门的减压比必须在一定程度上高于系统值；即使在最大或者最小流量时它也应该能够对正作用或者反作用控制信号做出响应。这些阀门应该针对有用控制范围选择，即最大流量的20%到80%。正常为等比型或者具有等比特性。这些类型的阀门本身具有比例控制所要求的最佳流量特性及流量范围。

减压阀的种类很多，常见的有：先导活塞式减压阀、薄膜式减压阀、波纹管式减压阀、比例式减压阀、自力式减压阀、直接作用活塞式减压阀、背压调节阀等等。它们分别适用于不同的工作介质。

不同的形式有不同的具体工作原理。但总的原理还是：减压阀是通过启闭件的节流，将进口压力减至某一需要的出口压力，并使出口压力保持稳定。但一般减压阀都要求进出口压差必须 0.2mpa。

用途和主要性能：本阀适用于水、蒸汽、空气介质管路上，通过调节使进口压力降低至某一需要的出口压力，当进口压力与流量有变化时，靠介质本身的能量自动保持出口压力在一定范围内，但进口压力和

出口压力之差必须 0.2mpa/cm

说明：

说明：本店所售出的易损货物建议买家拍下来要求木架包装，费用买家负责。请拍下前跟卖家确认好，否则容易在物流过程中有损坏。谢谢！

本产品的加工定制是否，品牌是XWX，型号是RF氧气减压阀，测量范围是15（MPa），适用介质是氧气，额定出口压力是2.5（MPa），额定流量是160（m³/h），用途是氧气减压器，结构是单级式，工作原理是正作用式，环境温度是标准（ ），装箱数是标准