

产品流动性好，易注塑 本色

产品名称	产品流动性好，易注塑 本色
公司名称	上海格讯新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	颜色:本色 级别:特级 形态:颗粒
公司地址	上海市嘉定区安亭镇曹安公路5666号3031室
联系电话	15190101369 18821202768

产品详情

规格级别高流动, 耐候 薄壁制品 注塑

该料用途用于薄壁工业部件及风叶 外观颜色

备注说明高流动性，易注塑，冲击高，耐寒，耐候，表面光洁度好。

加工条件

加工条件

原料技术数据

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位	
物理性能	树脂	iso 1043	pa6	/	
	玻纤含量	/	33	%	
	密度	astm d792	1.4	g/cm3	
	颜色	/	nc-bk	/	
机械性能	饱和吸水率	在23 水中	astm d570	6	%
	拉伸强度		astm d638	170	mpa
	拉伸弹性模量		astm d638	8350	mpa
	断裂伸长率		astm d638	3.6	%
	弯曲强度		astm d790	251	mpa
	弯曲模量		astm d790	8100	mpa
	缺口冲击强度		astm d256	9.5	kJ/m2
燃烧性能	阻燃性	ul94	hb	class	
热性能	熔点dsc		astm d789	225	
	热变形温度	0.45mpa	astm d648	>215	
	热变形温度	1.82mpa	astm d648	205	
	线性膨胀系数	23 -80	din 53 752	2.5	10-5/k
电性能	介电常数	1mhz	iec 60250	2.3	f/m
	体积电阻率		iec 60093	1014	.m
	表面电阻率		iec 60093	1011	

漏电痕迹指数	iec 60112	575	
cti			
成型加工			
成型收缩率	astm d955	0.55	%
注塑温度	/	240-275	
干燥温度4)	/	90	
干燥时间5)	建议风机干燥	4	h

本产品的颜色是本色，级别是特级，形态是颗粒