

供山东寿光鑫义牌透明防水胶

产品名称	供山东寿光鑫义牌透明防水胶
公司名称	寿光市鑫义防水材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	剥离强度:1 (MPa) 密度:1 (g/cm ³) 成膜时间:1 (小时)
公司地址	中国 山东 寿光市 寿光市台头工业园
联系电话	86 0536 5521203 13864681526

产品详情

剥离强度	1 (MPa)	密度	1 (g/cm ³)
成膜时间	1 (小时)	渗出性指数	1
拉伸粘结性	1 (MPa)	伸长率	300 (%)
产地	山东寿光台头工业园	品牌	鑫义
固化时间	1 (h)	外观	乳液
固化条件	室温固化		

一、材料简介“鑫义牌”外墙透明防水胶是以特种共聚物乳液为基料、掺加合成橡胶乳液改性剂，表面活性剂、增塑剂等精制而成的高分子柔性透明无色外墙防水涂料。

二、产品特点1、无色、透明、涂覆后不会破坏原墙面装饰效果，不会出现变黄、沾尘等现象；2、耐热、耐紫外线、耐臭氧、耐酸碱，对气温的适应范围宽；掺加合成橡胶乳液改性剂，表面活性剂；3、涂膜具有较好的成膜性，柔软、坚韧能抵抗基层变形开裂时所产生的应力；4、以水为分散介质，不燃、无毒、无味、不污染环境、属环保产品；5、冷施工，操作安全，施工方便，可直接喷、涂、刷、刮在墙面上；6、成膜具微孔透气性，适用南方潮湿气候的热蒸发，且不鼓动；7、用量少，造价便宜。

三、适用范围1、各种建筑物的外墙墙面渗漏的防水修补；2、应用于各种饰面材料接口处的防水处理；3、各种内外墙装饰材料表面的防水、防潮。

四、施工方法1、基面清洗,用清洁剂、钢丝刷、抹布、尽可能将墙面基层清洗干净，但尽可能不要破坏

原来面层光泽；2、用刷子将透明防水胶涂刷于墙面，饰面砖接缝处，涂刷时要特别仔细；3、一般涂刷2-3遍即可，涂刷时要注意前一遍涂层干固不粘手后再涂后一遍，且涂刷方向应纵横交错；4、在施工过程中如粘度太大，可用清水稀释，但水量要尽可能少。